

Rapid Fissacavi manuali

Adatte per la posa di fili e cavi Ø 4,5 e 6,0 mm nel campo telefonico, informatico, elettrico, radiotelevisivo, dei sistemi d'allarme, ecc.

Esecuzione professionale interamente in acciaio cromato

Impugnatura ergonomica con inserto in morbida gomma

Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e anello di fermo

Senza contraccolpo - Fornita senza punti

| Per cavi Ø max. | mm | 4,5 | 6,0 |
|-----------------|--------|-------------|-------------|
| Codice | | C 6370 2045 | C 6370 2060 |
| C 6370/2 | Cad. € | | |



Punti metallici zincati - In confezione da 5000 punti cadauna

Per fissacavi C 6370/2 gr. 4,5

| Altezza "h" | mm | 9 | 11 |
|------------------|----------|-------------|-------------|
| Codice | | C 6370 5509 | C 6370 5511 |
| C 6370/55 | La cf. € | | |

Per fissacavi C 6370/2 gr. 6,0

| Altezza "h" | mm | 10 | 12 | 14 |
|------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | C 6370 6510 | C 6370 6512 | C 6370 6514 |
| C 6370/65 | La cf. € | | | |



C
7

Rapid Aggraffatrice a martello

In acciaio cromato con impugnatura ergonomica rivestita in morbida gomma antiscivolo

Esecuzione professionale senza parti separabili, si ricarica rapidamente e in completa sicurezza anche in condizioni pericolose (p.es. lavori su un tetto)

Ideale per la posa di isolanti sottotetto, moquettes, tappezzeria, manifesti, ecc.

Con coltello reversibile per durata prolungata e **piano assorbimento colpi**

Caricatore con sistema di apertura brevettato: basta una leggera pressione sul pulsante per aprirlo

Utilizza **graffe C 6366/1 da 6 - 8 - 10 - 12 mm** - Capacità caricatore 168 graffe

Lunghezza totale 320 mm - Peso 960 g - Fornita senza graffe

| | | | |
|--------------------|---------------|--------|---|
| Codice C 6371 0000 | C 6371 | Cad. € |  1 |
|--------------------|---------------|--------|---|



Rapid Graffe

Adatte per aggraffatrici C 6364/2 ÷ C 6368/2 e C 6371

In filo metallico galvanizzato, robusto adatto per alte prestazioni

Esecuzione piatta e larga ideale per un fissaggio migliore dei materiali sottili

Punte con taglio di precisione per la massima penetrazione

In confezione da 5000 graffe (C 6366 1016 cf. 2000 pz.) - Larghezza 10,6 mm

| Altezza "h" | mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|-----------------|------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Codice | C 6366 ... | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1014 | 1016 |
| C 6366/1 | La conf. € | | | | | | |



In filo di acciaio inossidabile - AISI 304

Filo robusto ad alte prestazioni ideale per l'uso in esterni/ambienti umidi

Punte con taglio di precisione per la massima penetrazione

Applicazioni: soffittature, pannelli esterni ecc.

In confezione da 2500 graffe - Larghezza 10,6 mm

| Altezza "h" | mm | 6 | 8 |
|-----------------|----------|-------------|-------------|
| Codice | | C 6366 2006 | C 6366 2008 |
| C 6366/2 | La cf. € | | |



INOX

Rapid Levagraffe

In acciaio cromato

Impugnatura ergonomica rivestita in gomma

Adatto per rimuovere tutti i tipi di graffe

Con bloccaggio automatico della graffa rimossa

Lunghezza totale 165 mm

| | | | |
|--------------------|---------------|--------|---|
| Codice C 6376 0000 | C 6376 | Cad. € |  1 |
|--------------------|---------------|--------|---|

