

Rapid Chiodatrici

Adatte per lavori di montaggio di arredamenti in legno, perlinature, materiali isolanti, modanature, infissi, ecc.



Tipo con alimentazione tramite batteria ricaricabile

Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 18V (2,0 Ah)

Corpo in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo
 Con regolazione della profondità di penetrazione dei chiodi e protezione in gomma per non rovinare le superfici
 Caricamento rapido dei chiodi altezza 25÷55 mm
 Con LED per indicare lo stato di carica
 Capacità caricatore 110 chiodi
 Velocità max. di sparo 60 colpi/min
 Autonomia della batteria 500 colpi
 Dimensioni 321x95x281 mm - Peso 3,1 kg
 Fornita in valigetta di resina sintetica con 2 batterie, 1 caricabatteria rapido e occhiali di protezione

Codice C 6373 1000	C 6373/1	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



25÷55 mm

Tipo con funzionamento ad aria compressa

Corpo in magnesio, leggero e robusto con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo
 Con scarico dell'aria orientabile a 360°, regolazione della profondità di penetrazione dei chiodi e protezione in gomma per non rovinare le superfici
 Caricamento rapido dei chiodi C 6375/2 altezza 15÷50 mm (19/32"÷2")
 Pressione di utilizzo 5÷7 Bar
 Consumo aria 0,8 l per colpo a 6 Bar
 Capacità caricatore 110 chiodi
 Dimensioni 240x56x245 mm
 Peso 1,3 kg
 Fornita in valigetta di resina sintetica completa di chiodi, occhiali di protezione e accessori

Codice C 6374 0000	C 6374	Cad. €	 1
---------------------------	---------------	--------	---



15÷50 mm

Rapid Aggraffatrici pneumatiche

Corpo in magnesio, leggero e robusto con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo
 Adatte per lavori di montaggio di arredamenti in legno, perlinature, modanature, mobili, infissi, ecc.

Tipo con becco allungato, che garantisce una maggiore precisione anche in spazi ristretti

Con scarico dell'aria orientabile a 360°, blocco di sicurezza e protezione in gomma per non rovinare le superfici
 A caricamento rapido per graffe 6÷16 mm, larghezza 10,6 mm
 Pressione di utilizzo 5÷7 Bar - Attacco aria 1/4" Gas
 Capacità caricatore 115 graffe
 Dimensioni 225x48x168 mm - Peso 0,8 kg
 Fornita in valigetta di resina sintetica completa di graffe, occhiali di protezione e accessori

Codice C 6374 6000	C 6374/6	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



mm
7,6
6÷16 mm

Tipo combinato per graffe altezza 12÷25 mm (1/4"÷1/2"), larghezza 6 mm e chiodi 15÷30 mm (19/32"÷1 1/4")

Con scarico dell'aria orientabile a 360°, regolazione della profondità di penetrazione, e protezione in gomma per non rovinare le superfici
 Pressione di utilizzo 5÷7 Bar - Attacco aria 1/4" Gas
 Capacità caricatore: 130 graffe / 110 chiodi
 Dimensioni 225x50x190 mm - Peso 1,2 kg
 Fornita in valigetta di resina sintetica completa di graffe, chiodi, occhiali protettivi e accessori

Codice C 6375 0000	C 6375	Cad. €	 1
---------------------------	---------------	--------	---



mm
6
12÷30 mm

Graffe metalliche zincate per aggraffatrice C 6375

Altezza "h"	mm	12	18	25	30
Codice		C 6375 1012	C 6375 1018	C 6375 1025	C 6375 1030
C 6375/1	La conf. €				
Graffe per confezione	pz.	3600	4000	4000	4000



Chiodi metallici zincati con testa - In confezione da 5000 chiodi cadauna

Altezza "h"	mm	15	20	25	30	40	50
Codice	C 6375 ...	2015	2020	2025	2030	2040	2050
C 6375/2	La conf. €						

