


## Lame bimetalliche per seghe alternative a gattuccio



Particolarmente adatte per seghe alternative con lama oscillante

Lame di alta qualità resistenti alle vibrazioni, torsioni e flessioni - In confezione  indivisibile



### LENOX


Tipo con attacco per Bosch, Black & Decker, FLEX, Hitachi, Makita, Skil, Porter Cable, Metabo, Milwaukee, ecc. 

Adatta per:	Codice	cf.	Lunghezza dentatura mm	Passo mm	Lunghezza totale mm	Equivalente a Bosch:	Tipo di lama
	Prezzo Cf.						
UNIVERSALE Ghisa, piastrelle di ceramica, pietra e mattoni	D 3880 1920	1	200	4,2 -	225	—	 DIAMOND™ - Rivestita con polvere di diamante - Spessore 1,1 mm
	€						
Tagli rapidi ed efficienti su gasbeton, mattoni, calcestruzzo, poroton, argilla, ecc. - Lama solida, vibrazioni ridotte	D 3880 2600	1	425	16,9 -	450	—	 HSS - Bimetallica - Per demolizione
	€						

Tipo con attacco per FLEX, Rems (Tiger), Roller, Ridgid, Rex   
Rinforzate a forte spessore - Tagliente in acciaio - HSS

Per il taglio di metalli in genere, tubi in ferro, profilati, angolari in ferro e legno anche con chiodi ≤ 100 mm

Dentatura lunghezza 175 mm - Denti per pollice 8 - Distanza tra i denti 3,2 mm

Larghezza lama 25 mm - Lunghezza totale 200 mm - In confezione  indivisibile da 5 pz.

Codice D 3881 0200	D 3881	Cad. €	 5
--------------------	--------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------

  ≤ 100 mm



Tipo con lama larga ad alte prestazioni per tagli precisi e dritti su tubi e profili di acciaio, metalli non ferrosi spessore 3÷12 mm e legno con residui metallici <100 mm

Dentatura fresata e stradata, lunghezza 205 mm per tagli fino a 5 volte più veloci rispetto alle lame per demolizione tradizionali

Con dentatura TWIN-CUT in acciaio ASP prodotto mediante metallurgia delle polveri, con elevato contenuto di leganti, ciò garantisce maggiore tenacità, superiore durezza in esercizio e durata più lunga rispetto all'esecuzione bimetallica

Passo 2,5/1,8 mm - Denti per pollice 10/14 - Larghezza lama 25 mm - Lunghezza totale 225 mm

In confezione  indivisibile da 5 pz.

Codice D 3881 6205	D 3881/6	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------



PER DEMOLIZIONI

## LENOX Lame per seghe a gattuccio per taglio pallet

Lame bimetalliche in acciaio super rapido - HSS

Trattate per migliorare le prestazioni, resistere ai chiodi

Per tagli rapidi in spazi ristretti

Durata aumentata grazie alla configurazione brevettata dei denti e il becco arrotondato

Larghezza x spessore 1,0 x 0,9 mm

In confezione  indivisibile da 250 pz.


Lunghezza dentatura	mm	178	202	229
Codice		D 3882 5178	D 3882 5202	D 3882 5229
D 3882/5	La cf. €			
Lunghezza totale	mm	203	227	254




## WESTERMAN Lame per seghe elettriche e pneumatiche portatili

Interamente in acciaio super rapido - HSS - Dentatura contraria per facilitare il taglio - Per tubi zincati di grande diametro

Con attacco a 3 fori di fissaggio per Fein, Spitznas, Premag, Rockwel 

D 3883 - Spessore 1,6 mm - Larghezza 27 mm -  10 pz.

D 3883/2 - Spessore 2 mm - Larghezza 30 mm -  10 pz.

Lunghezza totale	mm	300	400	500	600
Codice		D 3883 0300	D 3883 0400	D 3883 0500	D 3883 0600
D 3883	Cad. €				
Codice		—	D 3883 2400	D 3883 2500	D 3883 2600
D 3883/2	Cad. €				
Passo mm / Denti x pollice		1,6 / 16	1,8 / 14	1,8 / 14	1,8 / 14


\* Passo 1,6 mm - Denti per pollice 16



## Lame per seghe pneumatiche

Lame bimetalliche flessibili in acciaio super rapido - HSS - Lunghezza totale 100 mm

D 3884 - Adatte per impiego con sega a gattuccio pneumatica Chicago Pneumatic

D 3885 - LENOX - Infrangibili - In confezione  indivisibile da 5 pz.

Passo mm / Denti per poll.	1 / 24	0,75 / 32	1 / 32
Codice	D 3884 0024	D 3884 0032	—
D 3884	La cf. €		
Codice	D 3885 0024	—	D 3885 0032
D 3885	La cf. €		
Per il taglio di	lamiera d'acciaio	acciaio e lamiera di acciaio	lamiera d'acciaio



D 3884



D 3885