

Spazzole a disco con gambo

Gambo Ø 6 mm




OSBORN

Tipo industriale a fascia stretta

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia
 Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso
 Con filo di **acciaio ondulato ad alta resistenza** - 10 pz.

Diametro D	mm	20	30	40	50	60	70
Codice	D 4011 ...	1020	1030	1040	1050	1060	1070
D 4011/1	Cad. €						
Diametro filo	mm	0,15	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Largh. fascia A ca.	mm	6	6	7	10	12	12
Sporgenza filo T	mm	4	6	10	13	15	15
Velocità max.	giri/min	20000	20000	18000	15000	15000	15000




OSBORN

Tipo con filo Xtreme, composto da fili intrecciati tra loro, che rendono quest'ultimo particolarmente aggressivo ed allo stesso tempo delicato sulle superfici

Adatto per levigatura, pulizia dell'acciaio e sbavatura
 Con **filo in acciaio Ø 0,30 mm** - 10 pz.

Diametro D	mm	50	70
Codice	D 4011 ...	D 4011 1150	D 4011 1170
D 4011/11	Cad. €		
Diametro filo	mm	0,3	0,3
Larghezza fascia A	mm	17	18
Sporgenza filo T	mm	13	15
Velocità max.	giri/min	15000	15000



Tipo industriale


Per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimuovere scorie, smalti e pulizia
 Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

ABC TOOLS

A fascia larga

Con filo in **ottone ondulato Ø 0,20 mm** - Qualità industriale

Diametro	mm	30	40	50	60	70	80
Codice	D 4011 ...	1530	1540	1550	1560	1570	1580
D 4011/15							
Larghezza fascia A	mm	9	11	17	18	18	19
Sporgenza filo T	mm	6	10	13	15	15	20
Velocità max.	giri/min	20000	18000	15000	15000	15000	15000



Ottone



OSBORN


A fascia larga

D 4011/2 - Con filo in **acciaio ondulato ad alta resistenza** - 10 pz.

D 4011/3 - Con filo in **acciaio inossidabile ondulato - INOX** - 10 pz.

D 4011/33 - Con filo in **ottone ondulato Ø 0,20 mm** - 10 pz.

Diametro D	mm	20	30	40	50	60	70	80
Codice	D 4011 ...	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080
D 4011/2	Cad. €							
Codice	D 4011 ...	—	3030	3040	3050	3060	3070	3080
D 4011/3	Cad. €							
Codice	D 4011 ...	—	3330	3340	3350	3360	3370	3380
D 4011/33	Cad. €							
Diametro filo	mm	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
Largh. fascia A ca.	mm	9	9	11	17	18	18	19
Sporgenza filo T	mm	4	6	10	13	15	15	20
Velocità max.	giri/min	20000	20000	18000	15000	15000	15000	15000



D 4011/33 - Ottone

OSBORN

A fascia extra larga

Con filo in **acciaio ondulato ad alta resistenza** - 10 pz.

Diametro D	mm	30	40	50	60	70
Codice	D 4011 ...	D 4011 4030	D 4011 4040	D 4011 4050	D 4011 4060	D 4011 4070
D 4011/4	Cad. €					
Diametro filo	mm	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Largh. fascia A ca.	mm	12	16	23	23	23
Sporgenza filo T	mm	6	10	13	15	15
Velocità max.	giri/min	20000	18000	15000	15000	

