

Spazzole a pennello con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il filo
Per la lavorazione e pulizia di superfici, rimozione di vernici, scorie, bave, punti di saldatura, ruggine, ecc.

Tipo con filo di acciaio ottonato ondulato

ABC TOOLS - Con filo Ø 0,30 mm - 12 pz.

Diametro D	mm	10	17	25	30
Codice		D 4012 0010	D 4012 0017	D 4012 0025	D 4012 0030
D 4012/0	Cad. €				
Gambo Ø x L	mm	6 x 22	6 x 22	6 x 22	6 x 22
Calotta K Ø	mm	10	15	24	29
Sporgenza filo T	mm	20	25	30	32
Velocità max.	giri/min	4500	4500	4500	4500



OSBORN

- D 4012/1 - Con filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm - 12 pz.
- D 4012/11 - Con filo di acciaio ondulato Ø 0,50 mm - 12 pz.
- D 4012/2 - Con filo di acciaio inossidabile ondulato Ø 0,30 mm - INOX - 12 pz.
- D 4012/3 - Con filo di acciaio ottonato ondulato Ø 0,25 mm - 12 pz.

Diametro D	mm	10	17	25	30
Codice		D 4012 1010	D 4012 1017	D 4012 1025	D 4012 1030
D 4012/1	Cad. €				
Codice		D 4012 1110	D 4012 1117	D 4012 1125	D 4012 1130
D 4012/11	Cad. €				
Codice		D 4012 2010	D 4012 2017	D 4012 2025	D 4012 2030
D 4012/2	Cad. €				
Codice		D 4012 3010	D 4012 3017	D 4012 3025	D 4012 3030
D 4012/3	Cad. €				
Gambo Ø x L	mm	6 x 20	6 x 20	6 x 25	6 x 15
Calotta K Ø	mm	10	17	22	28
Sporgenza filo T	mm	20	25	25	25
Velocità max.	giri/min	20000	18000	18000	15000



D 4012/1



D 4012/11



D 4012/2 - INOX



D 4012/3 - Ottonato

OSBORN

Tipo a mazzetti in filo di acciaio ondulato intrecciato - Ad alta resistenza


Impiego ad elevate velocità di rotazione per lavori gravosi di pulizia e spazzolatura
A seconda della velocità d'utilizzo la forza centrifuga modifica la forma di queste spazzole (vedere foto e tabella a lato), questo le rende ideali per effettuare interventi anche all'interno di parti cilindriche o in zone di difficile accesso

- D 4012/5 - Con filo di acciaio Ø 0,26 mm - 12 pz.
- D 4012/6 - Con filo di acciaio Ø 0,35 mm - 12 pz.
- D 4012/7 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,26 mm - INOX - 12 pz.
- D 4012/8 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,35 mm - INOX - 12 pz.

Diametro D	mm	20	23	30
Codice		D 4012 5020	D 4012 5023	D 4012 5030
D 4012/5	Cad. €			
Codice		D 4012 6020	D 4012 6023	D 4012 6030
D 4012/6	Cad. €			
Codice		D 4012 7020	—	D 4012 7030
D 4012/7	Cad. €			
Codice		—	D 4012 8023	D 4012 8030
D 4012/8	Cad. €			
Gambo Ø x L	mm	6 x 20	6 x 15	6 x 15
Calotta K Ø	mm	20	23	30
Sporgenza filo T	mm	29	29	29
Mazzetti	n°	6	8	12
Velocità max.	giri/min	20000	20000	20000



Ø D mm	Ø filo mm	Apertura a giri/min		
		5000	8000	15000
20	0,26	55	70	75
23		40	65	75
30		55	70	85
20	0,35	25	50	70
23		35	55	70
30		50	70	80



D 4012/5 - D 4012/6



D 4012/7 - D 4012/8: INOX

OSBORN

Tipo con filo in acciaio Ø 0,30 mm e agglomerante sintetico

Di sicurezza, per lunga durata, collaudate TÜV

Non si sfilacciano, evitano pericolosi infortuni, lavorano con precisione sui bordi
Ideali per togliere la ruggine, eliminare vernice e smalto, per sbavare e pulire

Il filo di acciaio, conglomerato in un impasto sintetico che ne aumenta notevolmente l'aggressività verso la superficie da lavorare, consente di operare di punta senza rotture dei fili e con la massima sicurezza

Gambo Ø 6 mm - 12 pz.

Diametro D	mm	24	31
Codice		D 4012 1524	D 4012 1531
D 4012/15	Cad. €		
Calotta K Ø	mm	23	29
Sporgenza filo T	mm	23	23
Velocità max.	giri/min	15000	15000

