

Spazzole a disco con foro

Tipo a mazzetti di filo intrecciato

Per lavori gravosi ad elevate velocità di rotazione - Di elevata durata e resistenza alla rottura
Ideali per sbavare, rimuovere ruggine, vernici, scorie, disincrostare e cordoni di saldatura

Con foro filettato M 14x2 - Calotta bombata per lavori in zone di difficile accesso, su spigoli e superfici irregolari

D 4015/3 - ABC TOOLS - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**

D 4015/4 - OSBORN - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**

D 4015/7 - OSBORN - Con filo di **acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX**

| Diametro D | mm | 100 | 115 |
|---------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Codice | | D 4015 3100 | D 4015 3115 |
| D 4015/3 | Cad. € | | |
| Codice | | D 4015 4100 | D 4015 4115 |
| D 4015/4 | Cad. € | | |
| Codice | | D 4015 7100 | D 4015 7115 |
| D 4015/7 | Cad. € | | |
| Largh. fascia A ca. | mm | 13 | 15 |
| Sporgenza filo T | mm | 22 | 20 |
| Mazzetti di filo | n° | 18 | 18 |
| Velocità max. | giri/min | 12500 | 12500 |

Con foro non filettato Ø 22,2 mm

D 4015/6 - ABC TOOLS - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**

D 4015/8 - OSBORN - Con filo di **acciaio temperato Ø 0,50 mm**

D 4015/9 - OSBORN - Con filo di **acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX**

| Diametro D | mm | 115 | 125 | 150 | 178 |
|---------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | | D 4015 6115 | — | D 4015 6150 | D 4015 6178 |
| D 4015/6 | Cad. € | | | | |
| Codice | | D 4015 8115 | D 4015 8125 | — | D 4015 8178 |
| D 4015/8 | Cad. € | | | | |
| Codice | | D 4015 9115 | D 4015 9125 | — | D 4015 9178 |
| D 4015/9 | Cad. € | | | | |
| Largh. fascia A ca. | mm | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Sporgenza filo T | mm | 23 | 38 | 37 | 42 |
| Mazzetti di filo | n° | 20 | 20 | 24 | 30 |
| Velocità max. | giri/min | 12500 | 12500 | 12000 | 12000 |

ABC TOOLS

Con filo di acciaio ottonato ondulato flessibile Ø 0,30 mm - Foro filettato M 14x2

Ideali per irruvidire, sbavare, disincrostare, rimuovere scorie o vernici e pulizia - Rendono le superfici omogenee e lucide

Calotta bombata per effettuare lavori in zone di difficile accesso, su spigoli e superfici irregolari

Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" ca. 10 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm - Velocità max. 10000 giri/min

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice D 4016 7100 | D 4016/7 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|

OSBORN

Tipo con filo Xtreme Ø 0,30 mm - Foro filettato M 14x2

Filo di alta qualità per l'uso su smerigliatrici angolari

Materiale del filamento flessibile, si adatta perfettamente al pezzo

Combina le migliori proprietà di una spazzola a tazza con quelle di una spazzola a ruota

Adatto per lavorazioni di grandi superfici e aree difficili da raggiungere

Bassa vibrazione, basso rumore, finitura satinata unica

Diametro "D" 100 mm - Larghezza fascia "A" ca. 10 mm - Sporgenza filo "T" 20 mm - Velocità max. 12500 giri/min

| | | | |
|---------------------------|------------------|--------|----|
| Codice D 4016 6100 | D 4016/61 | Cad. € | 10 |
|---------------------------|------------------|--------|----|

OSBORN

Con filo a mazzetti di acciaio ottonato ondulato e flessibile Ø 0,27 mm

Foro filettato M 14x2 - Filo rinforzato ad elevata resistenza

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia

Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

Diametro "D" 115 mm - Larghezza fascia "A" ca. 12 mm - Sporgenza filo "T" 28 mm - Velocità max. 12000 giri/min

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice D 4017 5115 | D 4017/5 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|

OSBORN

Tipo per la lavorazione del legno

Con fili di carburo di silicio Ø 1,5 mm con rifinitura abrasiva - Foro filettato M 14x2

Adatte per la testurizzazione e la finitura dei profili di legno seguendo esattamente la direzione del materiale

Rimozione della vernice e del decapaggio, pulizia, testurizzazione, finitura e levigatura intermedia della vernice

Diametro "D" 140 mm - Larghezza fascia "A" ca. 55 mm - Sporgenza filo "T" 30 mm - Velocità max. 4500 giri/min

| Grana | 60 | 80 |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| Codice | D 4017 8060 | D 4017 8080 |
| D 4017/8 | Cad. € | |



Foro filettato M 14x2





D 4015/3 e D 4015/4

D 4015/7 - INOX



Foro non filettato Ø 22,2 mm



D 4015/6 e 4015/8


D 4015/9 - INOX




Foro filettato M 14x2



Foro filettato M 14x2



Foro filettato M 14x2



Foro filettato M 14x2



PER LEGNO