

FLEX Sega a nastro a batteria

Motore ad elevate prestazioni senza carboncini

Adatta per il taglio di metalli senza scintille, specialmente in ambienti ad alta infiammabilità

Portatile, leggera, ergonomica e bilanciata con distribuzione del peso ottimale tra batteria e motore


Tecnologia Electronic Management System (EMS) che protegge la macchina

Con regolazione della velocità del nastro per tagli precisi in materiali differenti

Cambio della lama a nastro senza ausilio di attrezzi - Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo

Con LED per illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensile

Fornita **senza batteria** (vedere E 830/18)

| | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|---|
| Sviluppo anello | mm | 835x13x0,5 | |
| Profondità di taglio | mm | 64 | |
| Larghezza di taglio | mm | 64 | |
| Peso senza batteria | kg | 3,3 | |
| Codice E 0818 1000 | E 818/1 | Cad. € |  1 |

CE



FLEX Sega circolare a batteria

Motore ad elevate prestazioni senza carboncini, con protezione contro i sovraccarichi e controllo della temperatura

Tecnologia Electronic Management System (EMS) che protegge la macchina

Elemento oscillante con doppio bloccaggio: evita l'incastro della lama nei tagli angolari e riduce il rischio di contraccolpo


Campo di taglio da 0° a 50°, con angoli di taglio prefissati a 22,5° / 45° / 50°

Regolazione della profondità di taglio mediante leva di bloccaggio

Arresto albero portautensile per un rapido cambio della lama circolare

Con LED indicatore della capacità della batteria

Fornita **senza batteria** (vedere E 830/18), con lama Ø 165 mm adatta per legno

| | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------|--|
| Lama Ø | mm | 165 | |
| Foro Ø | mm | 20 | |
| Profondità di taglio | mm | 0÷62 (38 mm a 45°) | |
| Peso senza batteria | kg | 3,2 | |
| Codice E 0818 7165 | E 818/7 | Cad. € |  1 |

CE



FLEX Fresatrice a batteria

Fresatrice 2in1: per bordi e verticale in un unico utensile, conversione rapida e senza ausilio di attrezzi

Adatta per un ampio numero di applicazioni

Motore ad elevate prestazioni senza carboncini

Tecnologia Electronic Management System (EMS) che protegge la macchina

Mandrino compatibile con frese con gambo Ø max. 8 mm

Freno elettronico ad azione rapida - **Regolazione variabile della velocità (6 livelli)**


Piastra di base in plexiglas per una visuale libera sull'utensile e risultati precisi.

Funzione zero sulla scala, regolazione della profondità tramite battuta a torretta e microregolazione continua con ghiera rotante

Predisposizione per collegamento a un sistema di aspirazione esterno con Ø 36 mm o tramite adattatore

Con LED indicatore della capacità della batteria

Fornita **senza batteria** (vedere E 830/18)

| | | | |
|------------------------------------|------------------|----------|---|
| Pinza di seraggio Ø | mm | 8 | |
| Corsa di fresatura (profondità) mm | | 50 | |
| Vibrazioni | m/s ² | < 2,5 | |
| Livello di pressione sonora | dB(A) | 79 | |
| Peso senza batteria | kg | 1,8 | |
| Codice E 0820 1050 | E 820/1 | Cad. € |  1 |

CE



FLEX Aspiratore a batteria

Modello compatto, maneggevole e leggero, collegabile agli elettroutensili FLEX tramite sistema FLEX-Clip

Motore ad elevate prestazioni senza carboncini

Con **turbina ad alto rendimento**, ad elevata capacità di aspirazione e depressione


Dotato di sistema di pulizia del filtro, che attraverso l'immissione di getti d'aria rimuove automaticamente la maggior parte dei residui di polvere senza dover spegnere il motore

Con 2 modalità: ECO autonomia max. 45 min (15.400 Pa) e Boost autonomia max. 22 min per potenza massima

Pulizia ottimale e piena capacità grazie al filtro pieghettato

Dotato di tubo flessibile compatto Ø 32 mm, lunghezza 0,5 m (allungabile fino a 2,5 m), cintura per fianchi e imbracatura per lavorare in piena mobilità - Dimensioni LxPxh 340x135x290 mm

Fornito **senza batteria** (vedere E 830/18)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|---|
| Capacità contenitore | l | 1,5 | |
| Portata aria | l/min | 1200 | |
| Depressione max. | Pa | 20400 | |
| Superficie filtrante | cm ² | 1250 | |
| Peso senza batteria | kg | 2,5 | |
| Codice E 0822 5000 | E 822/5 | Cad. € |  1 |

CE

