

FLEX Martelli tassellatori



Martello universale, ideale per forare e forare a percussione nel calcestruzzo e nella muratura (Ø 4-18 mm), per forature passanti e per tasselli. Indicato anche per lavori leggeri di scalpellatura, come la rimozione rapida e senza sforzo diintonaco e piastrelle

Dotato di commutatore di funzioni, interruttore con pulsante di blocco e regolatore elettronico della velocità

Rotazione destrorsa e sinistrorsa con inversione tramite sistema a carboncini

Impugnatura principale con rivestimento in gomma antiscivolo per una presa sicura

Fornito **in valigetta L-Boxx**, completo di impugnatura supplementare orientabile con asta di profondità

Esecuzione con mandrino con attacco utensile SDS-plus

Potenza assorbita	W	800
Giri/min a vuoto		0÷1300
Percussioni/min a vuoto		0÷4000
Intensità singolo colpo	J	2,7
Ø foratura acciaio max.	mm	13
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	30
Ø foratura legno max.	mm	30
Peso	kg	2,6
Codice E 1097 1000	E 1097/1	Cad. € 1

Esecuzione con due mandrini: 1 attacco sds-plus e 1 autoserrante apertura 1,5÷13 mm

Potenza assorbita	W	800
Giri/min a vuoto		0÷1300
Percussioni/min a vuoto		0÷4000
Intensità singolo colpo	J	2,7
Ø foratura acciaio max.	mm	13
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	28
Ø foratura legno max.	mm	30
Peso	kg	2,8
Codice E 0850 1028	E 850/1	Cad. € 1

Esecuzione a 900 W con due mandrini: 1 attacco sds-plus e 1 autoserrante apertura 1,5÷13 mm

Potenza assorbita	W	900
Giri/min a vuoto		0÷850
Percussioni/min a vuoto		0÷3700
Intensità singolo colpo	J	4,8
Ø foratura acciaio max.	mm	13
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	32
Ø foratura muratura max.	m	82 (con corona)
Ø foratura legno max.	m	32
Peso	kg	4,6
Codice E 0850 5032	E 850/5	Cad. € 1



Tipo combinato tassellatore/scalpellatore - Con attacco utensile SDS-max

Con funzioni di foratura a percussione e di sola percussione

Ideale per la rimozione diintonaci e rivestimenti da muri e superfici in cemento, per l'apertura di fori di ancoraggio per l'esecuzione di fori passanti

Impugnatura a "D" ergonomica, antivibrazioni e antiscivolo per un elevato comfort

Con selettore per la commutazione delle funzioni di foratura a percussione e scalpellatura e variatore di velocità a regolazione continua da 1 a 6 livelli per la scelta ottimale del numero dei giri

Fornito **in valigetta** completa di impugnatura supplementare e asta di profondità e tubetto di grasso

Potenza assorbita	W	1150
Giri/min a vuoto		0÷350
Percussioni/min a vuoto		1300÷2900
Intensità singolo colpo	J	10
Regolazioni scalpellatura	n°	12
Ø foratura acciaio max.	mm	13
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	40
Ø foratura muratura max.	mm	90 (corona)
Ø foratura legno max.	mm	32
Peso	kg	6,4
Codice E 1097 2000	E 1097/2	Cad. € 1



Adattatore per aspirazione polvere di foratura

Adatto per tenere pulite le zone di lavoro pulite e sicure, aderisce perfettamente anche su superfici irregolari grazie alla guarnizione in gomma flessibile

La spazzola perimetrale trattiene la polvere anche dai fori più piccoli, mentre il potente flusso d'aria la convoglia direttamente nell'aspiratore

Ideale per fori fino a Ø 67 mm, con pratico attacco a clip per tubo flessibile Ø 32 mm

Codice E 0851 7000	E 851/7	Cad. € 1
---------------------------	----------------	-----------

