


FLEX Smerigliatrice dritta

L'utensile ideale per lavori di levigatura, sbavatura, fresatura a mano libera, troncatura, asportazione di ruggine. Con **microprocessore a più funzioni**: per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri.

Esecuzione a collo lungo, guida precisa con impugnatura sottile (circonferenza 147 mm) per una presa comoda e sicura.

Potenza assorbita	W	800		
Giri/min a vuoto		10600÷32000		
Per accessori Ø max.	mm	50		
Pinza di serraggio Ø	mm	6		
Peso	kg	1,8		
Codice E 0865 1050	E 865/1		Cad. €	 1



CE




Regolazione variabile della velocità

FLEX Satinatrici

Adatte per lavorare in maniera ottimale diversi materiali, per satinare, strutturare, lucidare, spazzolare, levigare, disossidare, sbavare acciaio e superfici in acciaio inossidabile.

Motore ad alto rendimento per elevate prestazioni.

Con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione.

Spazzola max. Ø	mm	125		
Potenza assorbita	W	1600		
Giri/min a vuoto		1400÷3900		
Peso	kg	2		
Codice E 1112 0000	E 1112/0		Cad. €	 1



Esecuzione TRINOFLEX


Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura.

Gambo per satinatura a regolazione variabile che consente di lavorare vicino ai bordi, adatto anche per rulli sottili.

Cuffia di protezione regolabile per accessori di levigatura fino a Ø 125 mm

Arresto dell'albero porta accessorio.

Cambio dell'utensile senza attrezzi.

Spazzola max. Ø	mm	125		
Potenza assorbita	W	1400		
Giri/min a vuoto		1000÷3500		
Peso	kg	2,9		
Codice E 0867 1100	E 867/1		Cad. €	 1



Spazzole rotative abrasive con foro → D 5 pag. 451

FLEX Spazzolatrice

Con esclusivo attacco utensile con innesto rapido per il cambio senza attrezzi dei diversi accessori del sistema, per satinatura, levigatura di tubi e spazzolatura.


Adatta per la lavorazione di metallo, acciaio inossidabile e superfici di legno in assenza di polvere.

Elettronica a microprocessore con preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura.

Arresto dell'albero porta accessorio.

Con cuffia di protezione rimovibile ed attacco Ø 32 mm per collegamento a un tubo di aspirazione.

Fornita **in valigia L-Boxx**.

Potenza assorbita	W	1400		
Giri/min a vuoto		1000÷3500		
Per spazzola Ø x l	mm	120 x 100		
Attacco utensile	mm	19		
Peso	kg	2,9		
Codice E 0867 6110	E 867/6		Cad. €	 1

CE

