

Supporto portatrapani da banco

Tipo per trapani con collare Ø 43 mm

Esecuzione leggera **con base in alluminio** con scanalatura diagonale per alloggiamento morsa

Con arresto di profondità

Altezza colonna 420 mm

Altezza di lavoro 240 mm

Diametro colonna 22 mm

Distanza tra la colonna ed il centro albero mandrino 96 mm

Corsa 60 mm

Dimensione base 175x220 mm

Peso 1,6 kg

Codice E 1117 1000	E 1117/1	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



Tipo per trapani con collare Ø 60 mm

Esecuzione **pesante di grande stabilità con base in ghisa** con scanalatura diagonale per alloggiamento morsa

Adatto per tutti i trapani con collare Ø 60 mm (E 1091/11 - E 1097/1)

Bussola di riduzione con collare Ø 43 mm

Con 3 collari di riduzione Ø 43 - 50 - 53 mm

Con arresto di profondità

Altezza colonna 500 mm

Altezza di lavoro 320 mm

Diametro colonna 30 mm

Distanza tra la colonna ed il centro albero mandrino 95 mm

Corsa 65 mm

Dimensione base 185x245 mm

Peso 9 kg

Codice E 1117 0000	E 1117	Cad. €	 1
--------------------	--------	--------	---



Rilevatore di metalli

Metal-detector universale per la localizzazione e l'indicazione in profondità della presenza di tondini in acciaio da costruzione, tubi in rame (per riscaldamento), tubi in ferro (per acqua) e **cavi elettrici sotto tensione 230V**, anche con segnale acustico

Con calibrazione automatica e indicazione del centro dell'oggetto

Funzione MODE per selezionare le diverse modalità di rilevazione

Auto-Cal Plus: permette di delimitare con facilità gli oggetti da misurare nella modalità Metal-Scan

Profondità max. di rilevamento:

- 75 mm metalli e cemento armato,

- 40 mm cavi elettrici


Precisione ±7 mm

Display LCD retroilluminato con lettura proporzionale alla distanza del corpo localizzato

Alimentazione tramite batteria da 9V 6LR 61, inclusa - Spegnimento automatico dopo ca. 2 min.

Dimensioni 180x85x38 mm - Peso con batteria 180 g

Codice E 1119 4000	E 1119/4	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



Allineatore per fori passanti

Dispositivo di guida alla perforazione composto da 2 moduli: trasmettitore e ricevitore, che consentono di **individuare con precisione il canale di foratura centrando la traiettoria su pareti o soffitti fino a 1,5 m**

Il processo di allineamento è guidato da LED facilmente visibili e indicatori acustici

Tramite il display LCD integrato è possibile determinare la profondità di foratura necessaria fino a 2 m

Trasmettitore dotato di **rilevazione integrata di metalli e tensione per evitare errori di perforazione**

Adatto per impiantistica elettrica, idraulica, ristrutturazioni, installazioni AV e infrastrutture, edilizia residenziale, cantiere industriale

Precisione tipica del 3% rispetto alla profondità misurata, con un campo AC fino a 20 mm

Alimentazione tramite batterie AAA da 1,5V (3 pz. per modulo)

Autonomia max.: trasmettitore 12h - ricevitore 20h

Dimensioni LxPxH 75x28x172 mm - Peso 0,4 kg

Temperatura di utilizzo -30°C ÷ +40°C - Umidità massima 85%

Forniti in comoda valigetta completa di kit adesivo, 4 pad scorrevoli e batterie

Codice E 1119 2100	E 1119/21	Cad. €	 1
--------------------	-----------	--------	---

