

NORMEX[®] Maschi a mano corti per fori ciechi e passanti

ANSI B 1.1
Filettatura unificata americana a passo grosso

DIN 351 UNC

NORMEX
Esecuzione destra
Modello 2000
Serie di 3 pezzi: sgrassatore - intermedio - finitore



Dimensione nominale	UNC 2	UNC 3	UNC 4	UNC 5	UNC 6	UNC 8	UNC 10	UNC 12
Codice	F 7820 1002	F 7820 1003	F 7820 1004	F 7820 1005	F 7820 1006	F 7820 1008	F 7820 1010	F 7820 1012
F 7820/1	Cad. €							
Filetti per pollice	56	48	40	40	32	32	24	24
Ø preforo mm	1,85	2,10	2,35	2,65	2,85	3,50	3,90	4,50

Dimensione nominale	UNC 1/4	UNC 5/16	UNC 3/8	UNC 7/16	UNC 1/2	UNC 9/16	UNC 5/8	UNC 3/4	UNC 7/8	UNC 1	UNC 1 1/4	UNC 1 1/2
Codice	F 7821 1014	F 7821 1516	F 7821 1038	F 7821 1716	F 7821 1012	F 7821 1916	F 7821 1058	F 7821 1034	F 7821 1078	F 7821 1001	F 7821 1114	F 7821 1112
F 7821/1	Cad. €											
Filetti per pollice	20	18	16	14	13	12	11	10	9	8	7	6
Ø preforo mm	5,10	6,60	8,00	9,40	10,80	12,20	13,50	16,50	19,50	22,25	28,00	34,00

ANSI B 1.1
Filettatura unificata americana a passo fine

DIN 2181 UNF

NORMEX
Esecuzione destra
Modello 2000
Serie di 2 pezzi: intermedio - finitore



Dimensione nominale	UNF 2	UNF 3	UNF 4	UNF 5	UNF 6	UNF 8	UNF 10	UNF 12
Codice	F 7822 1002	F 7822 1003	F 7822 1004	F 7822 1005	F 7822 1006	F 7822 1008	F 7822 1010	F 7822 1012
F 7822/1	Cad. €							
Filetti per pollice	64	56	48	44	40	36	32	28
Ø preforo mm	1,85	2,15	2,40	2,70	2,95	3,50	4,10	4,60

Dimensione nominale	UNF 1/4	UNF 5/16	UNF 3/8	UNF 7/16	UNF 1/2	UNF 9/16	UNF 5/8	UNF 3/4	UNF 7/8	UNF 1	UNF 1 1/4	UNF 1 1/2
Codice	F 7822 5014	F 7822 5516	F 7822 5038	F 7822 5716	F 7822 5012	F 7822 5916	F 7822 5058	F 7822 5034	F 7822 5078	F 7822 5001	F 7822 5114	F 7822 5112
F 7822/5	Cad. €											
Filetti per pollice	28	24	24	20	20	18	18	16	14	12	12	12
Ø preforo mm	5,50	6,90	8,50	9,90	11,50	12,90	14,50	17,50	20,50	23,25	29,50	36,00

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 580+583

Legenda gruppi di materiali Codifica ISO

- P** Acciai legati e non legati
- M** Acciai inossidabili
- K** Ghisa
- N** Metalli non ferrosi
- S** Superleghe e titanio
- H** Materiali temprati

Giramaschi regolabili

DIN 1814 - Ganasce temperate - Estremità delle impugnature zigrinate

ABC TOOLS



In pressofusione per uso normale, gr. 6 e 7 in acciaio ad alta resistenza

Per quadri DIN	mm	2,1÷4,9	2,1÷5,5	3,4÷9	4,9÷12	6,2÷16	7÷20	8÷24	16÷32
Codice		F 7982 2000	F 7982 2001	F 7982 2002	F 7982 2003	F 7982 2004	F 7982 2005	F 7982 2006	F 7982 2007
F 7982/2	Cad. €								
Adatti per maschi	M	1÷8	1÷10	4÷12	5÷20	11÷27	13÷32	18÷39	27÷64
Lunghezza totale	mm	125	170	275	380	470	700	990	1235
	pz.	5	5	1	1	1	1	1	1