

## Livelle di duralluminio

Bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni

### BMI - Esecuzione trapezoidale

In pressofusione  
Precisione  $\pm 1$  mm/m

#### Con base fresata e 2 bolle

Verniciatura a polvere colore arancione



Lunghezza totale	mm	400	500
Codice		H 5159 1400	H 5159 1500
H 5159/1	Cad. €		

### BMI - Mod. HIGH PRECISION

Livella di altissima precisione, con bolle di dimensioni maggiorate che nel caso di rilevazioni su piani inclinati si spostano 5 volte di più rispetto alle normali livelle, permettendo di rilevare immediatamente le imprecisioni

In profilato tubolare extra robusto a 4 camere da 75x26 mm

Precisione  $\pm 0,3$  mm/m

#### Con base fresata, 2 bolle e terminali in gomma antiurto

a protezione della livella

Anodizzate colore alluminio naturale



Lunghezza totale	mm	1000	1800
Codice		H 5160 1000	H 5160 1800
H 5160	Cad. €		

### BMI - Mod. SUPERSTAR

#### In profilato tubolare rinforzato resistente alla torsione

Sezione trasversale 55x24 mm

Precisione  $\pm 0,5$  mm/m

#### Con base fresata, 2 bolle e terminali in gomma antiurto

a protezione della livella



Lunghezza totale	mm	300	400	500	600	800	1000
Codice	H 5161 ....	0300	0400	0500	0600	0800	1000
H 5161	Cad. €						

Profilato tubolare rinforzato resistente alla torsione  
Sezione trasversale 55x24 mm



### BMI - ABC TOOLS - Mod. EUROSTAR

#### In profilato tubolare da 50x22 mm

Precisione  $\pm 0,5$  mm/m

#### Con 2 bolle ad effetto lenticolare

(bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza  $\pm 2\%$ ) - Anodizzate colore alluminio naturale

#### H 5162 - Base semplice

#### H 5162/1 - Base con magneti incorporati



H 5162/1 - Base con magneti incorporati

Lunghezza totale	mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1500
Codice	H 5162 ....	0300	0400	0500	0600	0800	0990	0992	0995
H 5162	Cad. €								
Codice	H 5162 ....	1300	1400	1500	1600	1800	1990	1992	1995
H 5162/1	Cad. €								

### BMI

#### Livella per montanti con base magnetica

Ideale per allineare con precisione travi, strutture metalliche, reti e tubazioni in posizione orizzontale o verticale

Si compone di 2 livelle poste a 90° tra loro

In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione  $\pm 0,5$  mm/m

Con 4 bolle ad effetto lenticolare (2 orizzontali e 2 verticali), terminali in gomma antiurto a protezione della livella e

4 magneti per una tenuta perfetta



Livella per montanti con base magnetica

Lunghezza totale	mm	600
Codice		H 5163 1600
H 5163/1	Cad. €	