

## Telecamere d'ispezione

Strumenti adatti per l'**esecuzione di ispezioni e diagnosi visive** in zone di difficile accesso come quadri elettrici, condutture, cavità in pareti, macchine utensili, per autofficine, elettrauto, installatori, manutentori vari, ecc. Adatte per la documentazione professionale tramite la registrazione di video e/o foto

CE

ABC TOOLS

### ABC TOOLS

#### Telecamera endoscopio OTG (On-The-Go) per cellulari compatibile con sistemi operativi IOS e Android

Risoluzione fotocamera 2 MP  
Dimensioni della telecamera ØxL 8x1000 mm  
Risoluzione dell'immagine 1080x720P - Frame rate 25FPS  
Campo visivo (FOV) 70° - Distanza focale 40-100 mm  
Con 8 luci LED bianche regolabili  
Formato file: JPEG (foto), AVI (video)  
Temperatura di impiego -10 C° ÷ +80 C°  
Sistemi operativi supportati: IOS10.0+ / ANDROID 6.0+  
Fornita 2 adattatori da USC-C a micro-USB e Lightning e con 4 accessori (1 gancio, 1 dispositivo di fissaggio, 1 magnete ed 1 specchio)

Codice H 5425 9000	H 5425/9	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



### ABC TOOLS

#### Con cavo semiflessibile da 0,9 m con sonda integrata con lente Ø 5,2 mm e luce a LED con luminosità regolabile

Monitor RGB LCD 4,3" con risoluzione 480x272  
Funzione FLIP e MIRROR per ruotare e/o specchiare l'immagine  
Formato file: JPEG (foto), AVI (video)  
Supporta schede SD da 2GB a 32 GB  
Risoluzione immagini e video 1024x576 pixel - Zoom 2x - Campo visivo (FOV) 66°  
Alimentazione tramite 4 batterie AA da 1,5 V  
Temperatura di impiego -10°C ÷ +50°C  
Sonda impermeabile fino a 1 m di profondità  
Fornita in custodia da trasporto con scheda SD da 32GB, gancio singolo, specchietto laterale e magnete

Codice H 5426 0000	H 5426	Cad. €	 1
--------------------	--------	--------	---



### ABC TOOLS

#### Con cavo semi-flessibile da 1 m con sonda integrata con lente Ø 8 mm e luce a LED

Monitor TFT-LCD 5" con luminosità regolabile e risoluzione 480 (RGB)x854  
Con funzione di capovolgimento dell'immagine per la visualizzazione da diverse angolazioni  
Dotata di slot per la scheda TF per funzione di archiviazione istantanea e di registrazione video  
Con 6 luci LED bianche regolabili  
**Livelli ingrandimento 1,5x - 2x - 3x - 4x**  
Formato file: JPEG (foto), AVI (video) - Risoluzione immagini 1280x720 PPI  
Alimentazione tramite batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7V 4,0Ah (autonomia 5 h)  
Lunghezza totale telecamera montata 1200 mm  
Fornita in robusta valigetta di plastica con Micro SD da 32 GB, caricabatteria USB-C, 1 specchietto, 1 gancio ed 1 calamita

Codice H 5426 3000	H 5426/3	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



### HAZET

#### Cavo flessibile da 1 m con micro obiettivo Ø 4,9 mm e luce a LED potenziata Con interruttore per ruotare l'inquadratura da 90° a 0°

Ampio monitor LCD a colori ad alta risoluzione  
Riproduzione istantanea di video o foto sul monitor  
Mostra e nasconde facilmente data e ora  
Angolo di visione: 56° - Zoom: 1,5x e 2x - Formato file: JPEG (foto), MPEG4 (video)  
Risoluzione: immagini e video 1920x1080 pixel con watermark opzionale  
Attacco sonda migliorato con possibilità opzionale di utilizzo di vecchie e aggiuntive sonde  
Alimentazione tramite 4 batterie AA da 1,5V (incluse)  
Spegnimento automatico per risparmiare energia  
Dimensioni telecamera 276x123x54 mm - Peso senza batterie 370 g  
Fornita in valigetta di plastica con scheda SD da 32 GB, cavo micro HDMI da 1,8 m e cavo USB-C da 1 m

Codice H 5427 0000	H 5427	Cad. €	 1
--------------------	--------	--------	---

