

ABC TOOLS Spray professionali

Gli spray con il simbolo "valvola 360°" sono dotati di:

- 1) **valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni**
- 2) **erogatore a cannuccia** adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere

Tutti gli spray **NON** contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml

Si vendono in confezione  **indivisibile**

«GALVANIZING» - ZINCANTE A FREDDO

- copre con un film, in strato sottile di zinco puro, zone saldate di metalli ferrosi
- crea un rivestimento ad elevata protezione su acciaio, ferro, alluminio
- la reazione elettrochimica salda lo zinco al metallo da proteggere, con risultati uguali a quelli ottenuti con processo a caldo
- protegge dalla corrosione di agenti atmosferici, salsedine, ruggine, acqua

Codice K 3842 0000 **K 3842** Cad. €  6

«ISOLOIL» - IDROPELLENTE LUBRIFICANTE DETERGENTE

- di alto rendimento, particolarmente indicato quale lubrificante su macchine di precisione, strumenti e circuiti elettrici in genere
- protegge dall'umidità e disidrata evitando dispersioni elettriche e la formazione di corto circuiti

Codice K 3843 0000 **K 3843** Cad. €  6

«LUBRICABLE» - LUBRIFICANTE PER CAVI ELETTRICI


- ad alto rendimento, riduce l'attrito e facilita lo sfilaggio dei vecchi cavi
- ottimo lubrificante, consente una più fluida penetrazione ed un più facile scorrimento dei cavi nelle tubazioni, canaline e guaine di contenimento in percorsi con molte curve e dislivelli
- antinvecchiante, non ingiallisce

Spray in bomboletta

A base silconica - Contenuto 400 ml

Codice K 3844 1000 **K 3844/1** Spray Cad. €  6

Esecuzione in gel

Contenuto	ml	250	1000
Codice		K 3844 2250	K 3844 2000
K 3844/2	Cad. €		
Fornito in		tubetto	bottiglia di plastica con tappo dosatore
	pz.	6	6

Passacavi per elettricisti → B 5 pag. 208

«FILETOIL» - OLIO DA TAGLIO LAVABILE PER TERMOIDRAULICA

- ideale per utilizzo durante la filettatura di tubi a mano o con filetratrici elettriche
- lubrifica, raffredda i taglienti preservandoli da rapida usura
- facilmente lavabile, inoltre, dopo aver lavato per circa 5 minuti con acqua la parte filettata, è possibile collaudare ed utilizzare l'impianto

Codice K 3845 0000 **K 3845** Cad. €  6

«ECOIL» - OLIO DA TAGLIO A BASE DI OLI VEGETALI

- olio da taglio viscoso con poca migrazione
- lubrifica, raffredda i taglienti preservandoli da rapida usura
- si può sversare nei tombini senza causare danni
- non adatto per acciaio inossidabile
- non macchia né ottone e né leghe leggere

Codice K 3845 2000 **K 3845/2** Cad. €  6

«RILEVAGAS» - RILEVATORE DI FUGHE GAS

- rilevatore di fughe in impianti a gas, aria compressa e altri sistemi in pressione
- indicato per impianti, tubazioni, serbatoi, bombole, linee saldate e collegamenti flangiati
- per tutti i tipi di gas: gas città, metano, anidride carbonica, azoto, ossidi di etilene, argon, freon, cloro, idrogeno ed anche aria compressa ed ossigeno
- spruzzare il prodotto sulla superficie da controllare: l'eventuale perdita sarà immediatamente evidenziata dalla formazione di bolle
- la speciale formula anticorrosiva lo rende sicuro su rame, ottone e acciaio

Codice K 3846 0000 **K 3846** Cad. €  6

1) **Valvola a 360°** per erogare il prodotto in tutte le posizioni garantendo lo svuotamento completo della bomboletta

2) **Erogatore a cannuccia regolabile** per un dosaggio più preciso e in posti difficili da raggiungere



250 ml



1000 ml



NEW

