

Golfari



ATTENZIONE
Non superare mai il carico massimo di utilizzo consentito



L 2225/2 - INOX



L 2226/2 - INOX

In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX

L 2225/2 - Esecuzione con filettatura maschio

L 2226/2 - Esecuzione con filettatura femmina

Filettatura	M	6	8	10	12	16	20
Codice		L 2225 2006	L 2225 2008	L 2225 2010	L 2225 2012	L 2225 2016	L 2225 2020
L 2225/2 - INOX	Cad. €						
Codice		L 2226 2006	L 2226 2008	L 2226 2010	L 2226 2012	L 2226 2016	L 2226 2020
L 2226/2 - INOX	Cad. €						
Portata in verticale	kg	75	140	230	340	700	1200

Tipo maschio - Con marcatura CE - Direttiva macchine 2006/42/CE

Ad occhio circolare

L 2225 - In acciaio forgiato - Esecuzione nera - DIN 580

L 2225/1 - In acciaio forgiato - Esecuzione zincata - DIN 580

L 2225/3 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX



L 2225



L 2225/1



L 2225/3 - INOX

Filettatura	M	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42
Codice	L 2225	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0024	0027	0030	0036	0042
L 2225	Cad. €														
Codice	L 2225	1006	1008	1010	1012	1014	1016	1018	1020	1022	1024	1027	1030	1036	1042
L 2225/1	Cad. €														
Codice	L 2225	3006	3008	3010	3012	—	3016	—	3020	—	—	—	—	—	—
L 2225/3 - INOX	Cad. €														
Portata in verticale	kg	75	140	230	340	490	700	850	1200	1400	1800	2100	3200	4600	6300

Tipo femmina - Con marcatura CE - Direttiva macchine 2006/42/CE

Ad occhio circolare

L 2226 - In acciaio forgiato - Esecuzione nera - DIN 582

L 2226/1 - In acciaio forgiato - Esecuzione zincata - DIN 582

L 2226/3 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX



L 2226



L 2226/1



L 2226/3 - INOX

Filettatura	M	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30
Codice	L 2226	0006	0008	0010	0012	0014	0016	0018	0020	0022	0024	0027	0030
L 2226	Cad. €												
Codice	L 2226	1006	1008	1010	1012	1014	1016	1018	1020	1022	1024	1027	1030
L 2226/1	Cad. €												
Codice	L 2226	3006	3008	3010	3012	—	3016	—	3020	—	—	—	—
L 2226/3 - INOX	Cad. €												
Portata in verticale	kg	75	140	230	340	490	700	850	1200	1400	1800	2100	3200

Tipo ad elevata resistenza

In acciaio legato G80 - Esecuzione verniciata - Con marcatura CE - Direttiva macchine 2006/42/CE

Per elevate portate - NON utilizzare per tiro laterale

Ad occhio circolare

L 2225/4 - Esecuzione con filettatura maschio

L 2226/4 - Esecuzione con filettatura femmina



L 2225/4



L 2226/4

Filettatura M	8	10	12	14	16	20	24	30
Codice	L 2225 4008	L 2225 4010	L 2225 4012	L 2225 4014	L 2225 4016	L 2225 4020	L 2225 4024	L 2225 4030
L 2225/4	Cad. €							
Codice	L 2226 4008	L 2226 4010	L 2226 4012	L 2226 4014	L 2226 4016	L 2226 4020	L 2226 4024	L 2226 4030
L 2226/4	Cad. €							
Portata in verticale	kg	800	1000	1600	3000	4000	6000	12000