

ABC TOOLS Paranchi a catena

Sistema «Planetario»

Ad ingranaggi multipli

Rocchetto in acciaio con 5 impronte per la catena di sollevamento, montato su cuscinetti a sfere

Completo di 3 m di catena di sollevamento e 2,5 m di catena di manovra

Ganci con dispositivi di sicurezza

Con gancio inferiore girevole

Portata	kg	500	1000	2000	3000	5000
Codice	L 3425	0500	1000	2000	3000	5000
L 3425	Cad. €					
Tratti portanti di catena		1	1	1	2	3
Ingombro (dist. minima tra i ganci)	mm	305	340	420	465	575
Catena di sollevamento Ø	mm	6,3	6,3	8	7	8
Catena di manovra Ø	mm	5	5	5	5	5
Sforzo alla catena	kg	22	25	33	33	37
Peso con catena	kg	11	12	20,5	24,5	39,6

Catena di sollevamento per paranchi L 3425

Per prolungamento alzata

Per paranchi con portata	kg	1000	2000	3000	5000
Codice	L 3426	1000	2000	3000	5000
L 3426	Al m €				

Catena di manovra per paranchi L 3425

Adatta per aumentare la distanza dell'operatore dal paranco

N.b.: ordinare il doppio dei metri della lunghezza richiesta per il distanziamento

Codice L 3427 0000	L 3427	Al m €		1
---------------------------	---------------	--------	--	---



ABC TOOLS Carrelli porta paranchi

Adatti per scorrimento su travi a doppia "T" e ad "I"

Ruote con distanza variabile dotate di cuscinetti a sfere

Tipo con spostamento a spinta

Per impiego con paranchi a catena L3425

Portata	kg	500	1000	2000	3000
Codice	L 3448	0500	1000	2000	3000
L 3448	Cad. €				
Per larghezza trave	mm	64÷152	64÷203	83÷203	102÷203
Raggio min. di curvatura	m	0,9	1	1,1	1,3
Peso circa	kg	7	13	21	35



Tipo con spostamento tramite catena

Dotato di un mandrino a vite che consente la regolazione ed il bloccaggio delle varie dimensioni della flangia. Il design delle piastre anti-caduta garantisce maggiore sicurezza e previene danni alle ruote quando entrano in contatto con i fermi delle guide.

Le **ruote scorrono su cuscinetti sigillati** garantendo un rotolamento più fluido con meno sforzo e meno manutenzione, sono verniciate a polvere e sono **adatte sia per travi a flangia conica, piatta e a doppia "T"**. Temperatura di funzionamento da -40°C a +80°C.

Costruito secondo norma BS EN 13157:2004+A1:2009 e AS1418.2 e secondo la direttiva macchine 2006/42/CE

Portata	kg	1000	2000	3000	6000
Codice	L 3449 1000	L 3449 2000	L 3449 3000	L 3449 6000	
L 3449	Cad. €				
Per larghezza trave	mm	75÷210	75÷210	75÷210	105÷305
Raggio min. di curvatura	m	1	1,1	1,5	1,5
Peso circa	kg	13	17	28,5	40



ABC TOOLS Pinze porta paranchi

Per fissare i paranchi a leva o a catena su travi a doppia "T"

Costruzione compatta e robusta - Regolazione semplice e rapida su travature

Con vite filettata per regolare rapidamente la pinza sulla trave

Portata	kg	1000	2000	3000	5000
Codice	L 3450 1000	L 3450 2000	L 3450 3000	L 3450 5000	
L 3450	Cad. €				
Larghezza trave "A"	mm	75÷210	75÷210	75÷305	75÷305
Ingombro esterno "B"	mm	182÷328	182÷328	214÷460	214÷460
Spessore trave "D"	mm	26	26	35	35
Profondità pinza "C"	mm	77	85	107	121
Attacco paranco "E" Ø	mm	20	20	22	28
Peso	kg	4	4,6	8,4	10

