

BESSEY Serraggiunti a nastro

Adatti per il serraggio delicato e senza deformazioni di particolari rotondi, poligonali e di profili chiusi, in metallo, legno, plastica e materiali fragili

Con nastro in poliestere ad elevata resistenza allo strappo, che fuoriesce da entrambi i lati della cassa e viene pretensionato e avvolto tramite manovella, in questo modo si garantisce sempre una forza di serraggio costante su tutti i lati e un riavvolgimento rapido e sicuro, senza intrecci. Forniti con **4 pratici posizionatori angolari** che consentono di coprire un'ampia gamma di applicazioni. Impugnatura adattabile per ambidestri



Serraggi ad angolo retto (90°)



Serraggi con angolo da 60° a 180°

Tipo per serraggio di particolari ad angolo retto (90°)

Lunghezza max. di serraggio 4 m

Nastro larghezza x spessore 24x1 mm

Con 4 posizionatori ad angolo retto in plastica

Codice L 6220 4000	L 6220/4	Cad. €	12
---------------------------	-----------------	--------	----

Tipo per serraggio di particolari con angolo da 60° a 180°

Lunghezza max. di serraggio 7 m

Nastro larghezza x spessore 25x1 mm

Con 4 posizionatori angolari con piastre di pressione inclinabili

Codice L 6220 7000	L 6220/7	Cad. €	5
---------------------------	-----------------	--------	---



Pinze per bloccaggi rapidi

Adatte per la tenuta di parti da incollare, saldare, modellismo, ecc.

BESSEY

Tipo in plastica con impugnatura morbida antiscivolo

Braccio di serraggio lungo ed appuntito per lavori in intercapedini strette - 10 pz.

Apertura	mm	55	70
Codice		B 6166 2055	B 6166 2070
B 6166/2			



B 9 → pag. 286

BESSEY Puntelli telescopici

Struttura tubolare in acciaio

Superfici di appoggio antiscivolo in PVC e orientabili e regolabili +45° / -45°

Particolarmente indicati in ristrutturazioni, carpenteria e manutenzioni

Tipo con regolazione con regolazione a vite e perno di fissaggio

Superfici di appoggio 85x65 mm

Apertura utile	mm	750÷1250	1450÷2500	1600÷2900
Codice		L 6231 1125	L 6231 1250	L 6231 1290
L 6231/1	Cad. €			
Portata estensione min.	kg	150	150	150
Portata estensione max.	kg	60	60	50
Peso	kg	1,4	2	2,2



L 6231/1

L 6231/2

Tipo con meccanismo di pompaggio a leva

Adatto per consentire all'operatore la regolazione del supporto con una sola mano

Superfici di appoggio 90 x 70 mm

Apertura utile	mm	900÷1500	1450÷2500	1700÷3000	2070÷3700
Codice		L 6231 2150	L 6231 2250	L 6231 2300	L 6231 2370
L 6231/2	Cad. €				
Portata estensione min.	kg	350	350	350	350
Portata estensione max.	kg	210	160	110	65
Peso	kg	2,3	3,3	3,8	4,5



Treppiede professionale per i puntelli telescopici L 6231/1 e L 6231/2

Corpo in alluminio con componenti in acciaio zincato e inserti in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro. Agisce da punto di appoggio affidabile distribuendo verso terra la forza del puntello telescopico, garantendo stabilità anche senza bracci superiori.

Dimensioni d'ingombro ripiegato 110x333x70 mm, apertura massima base d'appoggio 610 mm

Montaggio e fissaggio semplice e rapido senza l'impiego di utensili

Carico massimo 160 kg

Peso circa 1,5 kg

Codice L 6231 6002	L 6231/6	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---

