

Calzatura bassa in tessuto a maglia Fly - Cat. S1 PL ESD

Fodera interna in mesh areata

Puntale di sicurezza in composito non rilevabile da metal detector e resistente fino a 200J

Soletta antiperforazione in Kevlar

Soletta interna in morbido poliuretano ad alta densità

Suola in EVA con resistenza alla scivolamento (SRC), antiacido e antiolio

Misura		40	43	41	42	44	45	46
Codice	M 1985	1140	1143	1141	1142	1144	1145	1146
M 1985/11	Al paio €							



Calzatura con tomaia in pelle Nabuck - Cat. S3 HRO SR ESD

Membrana interna a sandwich impermeabile e traspirante

Puntale di sicurezza in fibra di vetro non rilevabile da metal detector e resistente fino a 200J

Soletta antiperforazione in Kevlar

Suola in poliuretano/gomma con resistenza alla scivolamento (SRC), resistenza al calore (HRO), antiacido e antiolio

Allacciamento pratico e preciso tramite disco rotante, che avvolge i lacci in modo uniforme e veloce



Disco rotante per chiusura lacci

Esecuzione bassa

Misura		40	41	42	43	44	45	46
Codice	M 1985	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246
M 1985/22	Al paio €							



Esecuzione alta

Misura		40	41	42	43	44	45	46
Codice	M 1985	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346
M 1985/33	Al paio €							



Calzatura bassa in stile running, leggera e sportiva ideali per chi vuole muoversi con agilità - Cat. S1 PL SR ESD

Tomaia in mesh traspirante senza cuciture

Puntale di sicurezza in composito non rilevabile da metal detector e resistente fino a 200J

Soletta antiperforazione in fibra tessile

Suola in poliuretano bidensità, antiacido e antiolio

Misura		40	41	42	43	44	45	46
Codice	M 1986	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
M 1986/11	Al paio €							



Calzatura bassa in stile sneakers con tomaia in mesh e microfibra traspirante - Cat. S1 PL SR

Puntale di sicurezza in acciaio resistente fino a 200J

Soletta antiperforazione in fibra tessile

Suola in poliuretano bidensità, antiacido e antiolio

Misura		40	41	42	43	44	45	46
Codice	M 1987	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
M 1987/11	Al paio €							

