

'CAMPO Imbracature anticaduta

Tipo con 1 attacco dorsale e cintura di posizionamento - Taglia unica

EN 358 - EN 361

Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità

Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato


Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm

Con 5 anelli di attacco in acciaio: 2 anteriori, 1 dorsale per l'anticaduta e 2 laterali per il posizionamento

Circonferenza: torace 80÷140 cm - bacino 70÷130 cm
coscia 45÷75 cm

Altezza busto 55÷85 cm

Fornite in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia



Codice M 3467 7000 M 3467/7 Cad. €  1



Tipo "comfort" con struttura completamente imbottita e avvolgente, per migliorare il sostegno e la protezione

Con 1 attacco anteriore sternale a doppia asola tessile, 1 dorsale con anello in lega di alluminio e 2 fibbie tessili per il posizionamento

EN 358 - EN 361

Con fibbie automatiche con sistema di sgancio rapido a 3 movimenti di sicurezza, montate su cosciale e cintura

Si indossa rapidamente

Fornita in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia



Taglia		S ÷ L	L ÷ XXL
Codice		M 3467 7301	M 3467 7302
M 3467/73	Cad. €		
Circonferenza torace	cm	80÷120	90÷140
Circonferenza bacino	cm	70÷110	80÷130
Circonferenza coscia	cm	45÷65	55÷75
Altezza busto	cm	55÷75	65÷85



'CAMPO Cordini di posizionamento per piattaforme aeree

Utilizzabili in abbinamento con tutte le imbracature e cinture

Forniti in pratica custodia con chiusura con "velcro" e maniglia per il trasporto


Tipo con regolatore manuale - EN 358

Lunghezza regolabile da 1,15÷2 m

Corda in fibra poliammidica Ø 10,5 mm e connettore ovale in acciaio

Con connettore terminale M 3467/95 in acciaio zincato con bloccaggio tramite ghiera, con apertura Ø 16 mm

Regolatore manuale ad anello in lega di alluminio, che obbliga l'utilizzatore ad adoperare entrambe le mani per effettuare la regolazione del cordino quando non è in trazione

Codice M 3466 6000 M 3466/6 Cad. €  1



Tipo con regolatore automatico - EN 358

Corda ad elevata resistenza all'abrasione in fibra poliammidica Ø 12,5 mm regolabile in lunghezza fino a 2 m

Con connettore terminale in acciaio zincato a doppia leva

Regolatore automatico di lunghezza in alluminio completo di connettore per inserimento sull'anello a «D» della cintura di posizionamento

Apertura Ø 16 mm

Codice M 3466 7000 M 3466/7 Cad. €  1

