

Secondo norme EN 175  
Complete di impugnatura

**Tipo in materiale plastico infrangibile**

Esecuzione leggera  
Dimensioni 400x250 mm - Profondità 105 mm  
Adatta per vetri con dimensioni 75x98 mm (non inclusi, vedere M 3822/1÷M 3822/8)

Codice M 3820 0000	<b>M 3820/0</b>	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	--



**Tipo in fibra**

Fornite con impugnatura e vetro M 3822/55 gradazione A1 DIN 11

**Esecuzione dritta**

Dimensioni 375x280 mm - Profondità 90 mm

Codice M 3820 1000	<b>M 3820/1</b>	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	--



M 3820/1

M 3820/2

**Esecuzione inclinata**

Dimensioni 385x270 mm - Profondità 90 mm

Codice M 3820 2000	<b>M 3820/2</b>	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	--

**ABC TOOLS** Maschere a casco per saldatori

**Tipo in fibra**

Caschetto di sostegno regolabile mediante pomolo a cremagliera  
Per vetri con dimensioni 75x98 mm  
Dimensioni 300x240 mm - Profondità 145 mm  
Fornita con vetro M 3822/55 gradazione A1 DIN 11

Codice M 3820 3000	<b>M 3820/3</b>	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	--



EN 175

**Tipo in materiale plastico**

Con caschetto di sostegno regolabile mediante pomolo a cremagliera  
Adatta per vetri con dimensioni 75x98 mm  
Consente una completa protezione del viso e, parzialmente, del collo e del capo  
Dimensioni: 335x245 mm - Profondità 185 mm - Peso 320 g  
Senza vetri

Codice M 3820 4000	<b>M 3820/4</b>	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	--



EN 175

**Tipo con filtro LCD ad oscuramento automatico e alimentazione a celle solari**

EN 175 - EN 379

In materiale plastico, con caschetto di sostegno regolabile  
Temperatura di impiego -10°C ÷ +65°C

**Esecuzione per la saldatura ad elettrodo, Mig, Oxygas e opzione "grinding" per taglio e sbavatura**

Livello di protezione DIN 16 da raggi UV/IR  
Con grado di protezione regolabile da DIN 9 a DIN 13  
Grado di chiarezza DIN 4 - Tempo di reazione chiaro/scuro 0,3 ms  
Ritardo scuro/chiaro 0,1-1 sec  
Dimensioni filtro 110x90x8 mm  
Area visiva 96x39 mm - Peso 485 g

Codice M 3820 4400	<b>M 3820/44</b>	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	--

EN 175  
EN 379

