

## Capicorda preisolati

In rame elettrolitico puro, brasati, stagnati

Per connessioni senza saldatura

Particolarmente adatti per elettricisti, installatori, elettrauto, cablatori di quadri elettrici

**B 2194 - Per connessioni di cavi con sezione 0,5÷1,0 mm<sup>2</sup>** (AWG 22-17) - Isolante rosso

**B 2195 - Per connessioni di cavi con sezione 1,5÷2,5 mm<sup>2</sup>** (AWG 16-14) - Isolante azzurro

**B 2196 - Per connessioni di cavi con sezione 4,0÷6,0 mm<sup>2</sup>** (AWG 12-10) - Isolante giallo

Si vendono in confezione  indivisibile da 100 pezzi



### Tipo piatto maschio

| Larghezza spina              | mm       | 2,8                | 6,3                |
|------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Codice                       |          | <b>B 2194 8028</b> | <b>B 2194 8063</b> |
| <b>B 2194/8 - Ø d 1,7 mm</b> | La cf. € |                    |                    |
| Codice                       |          | —                  | <b>B 2195 8063</b> |
| <b>B 2195/8 - Ø d 2,3 mm</b> | La cf. € | —                  |                    |
| Codice                       |          | —                  | <b>B 2196 8063</b> |
| <b>B 2196/8 - Ø d 3,4 mm</b> | La cf. € | —                  |                    |



### Tipo a raccordo misto (maschio + femmina)

Larghezza spina 6,3 mm



|                           |                 |                   |          |
|---------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Codice <b>B 2194 9063</b> | <b>B 2194/9</b> | <b>Ø d 1,7 mm</b> | La cf. € |
| Codice <b>B 2195 9063</b> | <b>B 2195/9</b> | <b>Ø d 3,4 mm</b> | La cf. € |



## Assortimenti di terminali e capicorda

**ABC TOOLS**

In cassetta di polipropilene resistente agli urti, dimensioni LxPxh 400x320x70 mm

Composti da:

**500** terminali B 2193/64 per cavi Ø 0,5 mm<sup>2</sup> - Colore bianco

**500** terminali B 2193/64 per cavi Ø 1 mm<sup>2</sup> - Colore rosso

**500** terminali B 2193/64 per cavi Ø 1,5 mm<sup>2</sup> - Colore nero

**500** terminali B 2193/64 per cavi Ø 2,5 mm<sup>2</sup> - Colore blu

**500** terminali B 2193/64 per cavi Ø 4 mm<sup>2</sup> - Colore grigio

**100** terminali B 2193/64 per cavi Ø 6 mm<sup>2</sup> - Colore giallo

**100** terminali B 2193/64 per cavi Ø 10 mm<sup>2</sup> - Colore rosso

**100** capicorda con occhiello B 2194/1 foro vite M 5, per cavi Ø 0,5÷1,0 mm<sup>2</sup> - Colore rosso

**100** capicorda con occhiello B 2195/1 foro vite M 5, per cavi Ø 1,5÷2,5 mm<sup>2</sup> - Colore blu

**100** capicorda con occhiello B 2195/1 foro vite M 6, per cavi Ø 1,5÷2,5 mm<sup>2</sup> - Colore blu

**100** capicorda con occhiello B 2196/1 foro vite M 6, per cavi Ø 4,0÷6,0 mm<sup>2</sup> - Colore giallo

**100** capicorda a forchetta B 2194/2 foro vite M 4, per cavi Ø 0,5÷1,0 mm<sup>2</sup> - Colore rosso

**100** capicorda a forchetta B 2195/2 foro vite M 4, per cavi Ø 1,5÷2,5 mm<sup>2</sup> - Colore blu

**100** capicorda a spina B 2194/7 da 6,3 mm, per cavi Ø 0,5÷1,0 mm<sup>2</sup> - Colore rosso

**100** capicorda a spina B 2195/7 da 6,3 mm, per cavi Ø 1,5÷2,5 mm<sup>2</sup> - Colore blu

|                           |                  |             |        |                                                                                     |   |
|---------------------------|------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice <b>B 2196 2500</b> | <b>B 2196/25</b> | Peso 2,4 kg | Cad. € |  | 1 |
|---------------------------|------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

Esecuzione completa di terminali come sopra indicato e **2 crimpatrici:**

**1** crimpatrice automatica **B 2193/44** per capicorda pre-isolati 0,5÷6 mm<sup>2</sup>

**1** crimpatrice **B 2193/54** per terminali a bussola 0,5÷16 mm<sup>2</sup>

|                           |                  |             |        |                                                                                     |   |
|---------------------------|------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice <b>B 2196 2600</b> | <b>B 2196/26</b> | Peso 2,8 kg | Cad. € |  | 1 |
|---------------------------|------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



**KNIPPEX**

In cassetta di resina termoplastica (ABS) «TANOS MINI-systainer®»

Composto da:

**1** pinza **B 2191/6** per capicorda preisolati 0,5÷6 mm<sup>2</sup> (AWG 20-10)

**25** capicorda piatti femmina per cavi 0,5-1,0 mm<sup>2</sup> - larghezza x spessore 6,3x0,8 mm<sup>2</sup>

**25** capicorda per tipo piatti femmina per cavi 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> - largh. x spess. 6,3x0,8 - 8x0,8 mm<sup>2</sup>

**25** capicorda a giunto cilindrico femmina per cavi 0,5-1 mm<sup>2</sup> - Ø 4 mm

**25** capicorda a giunto cilindrico maschio per cavi 0,5-1 mm<sup>2</sup> - Ø 4 mm

**25** capicorda con occhiello per cavi 0,5-1,0 mm<sup>2</sup> - per vite Ø 4 mm

**25** capicorda per tipo con occhiello per cavi 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> - per vite Ø 4 - 5 mm

**25** capicorda per tipo con occhiello per cavi 4,0-6,0 mm<sup>2</sup> - per vite Ø 5 - 6 mm

**25** capicorda a connettore di testa per cavi 0,5-1,0 mm<sup>2</sup>

**25** capicorda a connettore di testa per cavi 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

Dimensioni LxPxh 267x170x70 mm - Peso 1,4 kg

|                           |                   |        |                                                                                     |   |
|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice <b>B 2196 3000</b> | <b>B 2196/300</b> | Cad. € |  | 2 |
|---------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

