

Pinze per bloccaggi rapidi

Adatte per la tenuta di parti da incollare, saldare, modellismo, ecc.

In lamiera zincata con molla rinforzata e cappucci di protezione in PVC sulle estremità -  10 pz.

Lunghezza totale	mm	110	150
Codice		B 6165 0110	B 6165 0150
B 6165	Cad. €		
Apertura	mm	30	60



In lamiera zincata con molla rinforzata - Esecuzione nichelata

Con protezioni in PVC sui becchi e impugnatura -  10 pz.

Lunghezza totale	mm	110	150
Codice		B 6165 1110	B 6165 1150
B 6165/1	Cad. €		
Apertura	mm	25	50



In lamiera d'acciaio con molla rinforzata - Esecuzione cromata

Con protezioni in PVC sui becchi e impugnatura -  10 pz.

Lunghezza totale	mm	110	160	240
Codice		B 6165 3110	B 6165 3160	B 6165 3240
B 6165/3				
Apertura	mm	35	55	85



Tipo con corpo in nylon e fibra di vetro

Pressione di serraggio regolabile con una vite

Molla temprata extra resistente e ganasce mobili -  10 pz.

Lunghezza totale	mm	115	165
Codice		B 6166 1115	B 6166 1165
B 6166/1			
Apertura	mm	30	50



Tipo in plastica con impugnatura morbida antiscivolo

Braccio di serraggio lungo ed appuntito per lavori in intercapedini strette -  10 pz.

Apertura	mm	55	70
Codice		B 6166 2055	B 6166 2070
B 6166/2			



Tipo con apertura variabile fino a 170 mm, utilizzabile con una sola mano

Impugnatura ergonomica che garantisce massima stabilità -  12 pz.

Apertura fino a	mm	170
Codice		B 6166 4000
B 6166/4		



Serraggiunti rapidi a cremagliera

Adatti per serrare o per divaricare rimuovendo la ganasce mobile ed inserendola dal lato opposto

Utilizzo semplice, con una sola mano tramite avanzamento a cremagliera, per esercitare forti pressioni, sbloccaggio a leva per l'adattamento rapido al pezzo

Corpo in materiale poliammidico rinforzato con fibra di vetro con asta nervata in acciaio

Impugnatura ergonomica con inserto in gomma per un maggior comfort durante l'utilizzo

Ganasce con protezione in resina morbida (amovibile), per proteggere parti delicate

L 6142/1 - Forza di serraggio 2000 N - Sezione asta 19x6 mm

L 6142/5 - Forza di serraggio 1400 N - Sezione asta 18x5 mm

Apertura utile	mm	150	300	450	600
Codice		L 6142 1150	L 6142 1300	L 6142 1450	L 6142 1600
L 6142/1	Cad. €				
Codice		L 6142 5150	L 6142 5300	L 6142 5450	L 6142 5600
L 6142/5	Cad. €				
Lungh. utile ganasce	mm	80	80	80	80

