

## osborn Spazzole a tazza con foro

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia. Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso.

**Tipo con anello di trattenuta** che evita l'eccessiva espansione del filo, può essere rimosso aumentando la sporgenza filo «T», per utilizzare la spazzola fino al suo completo consumo.

### Con filo ad alta resistenza

Le spazzole Ø 80÷120 mm sono adatte per lavori molto pesanti e su grandi superfici.

**D 4020/1 - Con foro filettato M 14x2**

**D 4020/3 - Con foro non filettato Ø 22,2 mm**

| Diametro D               | mm       | 65*         | 75          | 80          | 100         | 120         |
|--------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice                   |          | D 4020 1065 | D 4020 1075 | D 4020 1080 | D 4020 1100 | D 4020 1120 |
| D 4020/1                 | Cad. €   |             |             |             |             |             |
| Codice                   |          | —           | —           | —           | —           | D 4020 3120 |
| D 4020/3                 | Cad. €   | —           | —           | —           | —           |             |
| Sporgenza filo T         | mm       | 20          | 20 + 11     | 20 + 11     | 20 + 14     | 20 + 15     |
| Mazzetti                 | n°       | 18          | 18          | 22          | 26          | 30          |
| Velocità max.            | giri/min | 12500       | 11000       | 8500        | 8500        | 6500        |
| Adatte su smerigliatrici | mm       | 115         | 125         | 180         | 180         | 230         |

\* Senza anello di trattenuta

**Tipo senza anello di trattenuta - Con foro filettato M 14x2**

**D 4020/6 - Con filo di acciaio Ø 0,35 mm**

**D 4020/8 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX**

Sporgenza filo T 20 mm - Mazzetti n° 18 - Velocità max. giri/min 12500 - Adatte su smerigliatrici mm 115

|                    |          |        |   |
|--------------------|----------|--------|---|
| Codice D 4020 6065 | D 4020/6 | Cad. € | 1 |
| Codice D 4020 8065 | D 4020/8 | Cad. € | 1 |



Foro filettato M14x2 e attacco X-LOCK

**Tipo con foro filettato M 14x2 e attacco X-LOCK**

**D 4030/9 - Con filo di acciaio Ø 0,35 mm**

**D 4030/95 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX**

Sporgenza filo T 20 mm - Mazzetti n° 18 - Velocità max. giri/min 12500

|                    |           |        |   |
|--------------------|-----------|--------|---|
| Codice D 4020 9065 | D 4020/9  | Cad. € | 1 |
| Codice D 4020 9565 | D 4020/95 | Cad. € | 1 |

**XLOCK**



## ADATTATORE\* XLOCK + ATTACCO FILETTATO M14

\*Adattatore combinato brevettato

- Le spazzole possono essere utilizzate con smerigliatrici angolari con attacco X-LOCK (E 1015/X pag.XXX).
- Sistema utilizzabile anche su smerigliatrici con attacco tradizionale.



## osborn Spazzole a disco per finitura

Adatte per la finitura delle superfici, le rendono lucide ed omogenee. **Filo flessibile di acciaio ondulato Ø 0,30 mm, ad alta resistenza**

**D 4053/2 - A fascia larga**

**D 4053/3 - A fascia extra larga**

| Diametro D           | mm       | 150         | 200                                | 250         |
|----------------------|----------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Codice               |          | D 4053 2150 | D 4053 2200                        | —           |
| D 4053/2             | Cad. €   |             |                                    | —           |
| Codice               |          | D 4053 3150 | D 4053 3200                        | D 4053 3250 |
| D 4053/3             | Cad. €   |             |                                    |             |
| Largh. A D 4053/2    | mm       | 24          | 33                                 | —           |
| Largh. A D 4053/3    | mm       | 32          | 42                                 | 42          |
| Sporgenza filo T     | mm       | 43          | 55                                 | 63          |
| Foro B               | mm       | 20          | 32                                 | 20          |
| Riduttori per Ø foro | da       | 1/2" - 5/8" | 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 7/8" - 1" |             |
| Velocità max.        | giri/min | 6000        | 4500                               | 3600        |

