

## Spazzole a disco per sbavatura

Adatte per sbavare, satinare, irruvidire, disincrostare, rimozione di scorie, smalti, ecc.  
 Spazzole ad alta densità e con sporgenza filo "T" ridotta per una maggiore aggressività ed asportazione di materiale


### Tipo con possibilità di impiego accoppiato

Per una superficie di lavoro più larga, si possono accoppiare più spazzole sullo stesso albero

**osborn** - Qualità industriale

Con **filo di acciaio ondulato** Ø 0,30 mm, ad elevata resistenza - **A fascia stretta**

| Diametro D          | mm          | 100  | 125  | 150  | 178  | 200  | 250  |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Codice              | D 4054 .... | 1100 | 1125 | 1150 | 1178 | 1200 | 1250 |
| <b>D 4054/1</b>     | Cad. €      |      |      |      |      |      |      |
| Largh. fascia A ca. | mm          | 13   | 15   | 16   | 18   | 19   | 22   |
| Sporgenza filo T    | mm          | 23   | 35   | 32   | 45   | 32   | 35   |
| Foro B              | mm          | 16   | 16   | 16   | 20   | 20   | 25   |
| Velocità max.       | giri/min    | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 3600 |



### Tipo per impiego singolo

Fornite con serie di anelli riduttori per impiego su diversi fori di attacco


**ABC TOOLS**

Con **filo di acciaio ottonato ondulato** Ø 0,30 mm, ad elevata resistenza

**D 4054/2 - A fascia stretta**

**D 4054/4 - A fascia larga**

| Diametro D           | mm       | 100         | 125         | 150                                | 200         |
|----------------------|----------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Codice               |          | D 4054 2100 | D 4054 2125 | D 4054 2150                        | D 4054 2200 |
| <b>D 4054/2</b>      | Cad. €   |             |             |                                    |             |
| Codice               |          | D 4054 4100 | D 4054 4125 | D 4054 4150                        | D 4054 4200 |
| <b>D 4054/4</b>      | Cad. €   |             |             |                                    |             |
| Largh. A ca. mm      | D 4054/2 | 16          | 18          | 18                                 | 20          |
| Largh. A ca. mm      | D 4054/4 | 20          | 25          | 25                                 | 25          |
| Sporgenza filo T     | mm       | 17          | 30          | 29                                 | 42          |
| Foro B               | mm       | 20          |             | 32                                 |             |
| Riduttori per Ø foro | da       | 1/2" - 5/8" |             | 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 7/8" - 1" |             |
| Velocità max.        | giri/min | 8000        | 6000        |                                    | 4500        |




**osborn** - Qualità industriale

Con **filo di acciaio ondulato** Ø 0,30 mm, ad elevata resistenza

**D 4054/5 - A fascia larga**


**D 4054/7 - A fascia extra larga**

| Diametro D           | mm          | 75          | 100  | 125                                | 150  | 178  | 200  | 250  | 300  |
|----------------------|-------------|-------------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Codice               | D 4054 .... | 5075        | 5100 | 5125                               | 5150 | 5178 | 5200 | 5250 | 5300 |
| <b>D 4054/5</b>      | Cad. €      |             |      |                                    |      |      |      |      |      |
| Codice               | D 4054 .... | —           | —    | 7125                               | 7150 | 7178 | 7200 | 7250 | —    |
| <b>D 4054/7</b>      | Cad. €      | —           | —    |                                    |      |      |      |      | —    |
| Largh. A ca. mm      | D 4054/5    | 19          | 22   | 28                                 | 25   | 26   | 28   | 35   | 32   |
| Largh. A ca. mm      | D 4054/7    | —           | —    | 30                                 | 38   | 38   | 38   | 48   | —    |
| Sporgenza filo T     | mm          | 16          | 23   | 30                                 | 30   | 38   | 38   | 47   | 50   |
| Foro B               | mm          | 20          | 20   | 20                                 | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |
| Riduttori per Ø foro | da          | 1/2" - 5/8" |      | 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 7/8" - 1" |      |      |      | —    |      |
| Velocità max.        | giri/min    | 10000       | 8000 | 6000                               |      | 4500 | 3600 | 3000 |      |



Con **filo in acciaio inossidabile - INOX**

| Diametro D           | mm       | 150                                | 200         | 250         |
|----------------------|----------|------------------------------------|-------------|-------------|
| Codice               |          | D 4054 6150                        | D 4054 6200 | D 4054 6250 |
| <b>D 4054/6</b>      | Cad. €   |                                    |             |             |
| Largh. fascia A ca.  | mm       | 21                                 | 20          | 28          |
| Sporgenza filo T     | mm       | 25                                 | 38          | 47          |
| Foro B               | mm       | 32                                 | 32          | 32          |
| Riduttori per Ø foro | da       | 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 7/8" - 1" |             |             |
| Velocità max.        | giri/min | 6000                               | 4500        | 3600        |



### Esecuzione con foro a doppia chiavetta di trascinamento - A fascia extra larga

Adatte per smerigliatrici da banco e indicate per la sbavatura di tubi, barre e profilati

**Filo in acciaio ondulato** Ø 0,35 mm, ad elevata resistenza

**Diametro «D» 250 mm**

Larghezza fascia «A» 55 mm - Sporgenza filo «T» 45 mm

Fornite complete di attacco ed equilibrate

|                      |          |             |
|----------------------|----------|-------------|
| <b>Foro B Ø</b>      | mm       | 50,8        |
| <b>Codice</b>        |          | D 4054 9508 |
| <b>D 4054/9</b>      | Cad. €   |             |
| Dim. chiavetta S x L | mm       | 13,2x7,1    |
| Velocità max.        | giri/min | 3600        |

