



Bastoni per ravvivare mole abrasive

Al carburo di silicio, colore grigio

Per ravvivare e modificare la sagoma delle mole abrasive

Tipo con impugnatura di legno

Grana grossa 36

Diametro abrasivo 20 mm - Lunghezza utile 200 mm - Lunghezza totale 380 mm

Codice D 9847 0000	D 9847	Cad. €	15
--------------------	---------------	--------	----



Tipo senza impugnatura

Esecuzione tonda

Diametro	mm	20	20	25
Codice		D 9848 1002	D 9848 1003	D 9848 1004
D 9848/1	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	150	200	200



Esecuzione rettangolare

Dimensioni LxPxh 150x20x15 mm

Codice D 9848 2000	D 9848/2	Cad. €	10
--------------------	-----------------	--------	----



D
8



Ravvivatori a diamante

Per ravvivare mole abrasive e per la rettifica interna, esterna e senza centri

Diamante selezionato ottimamente incastonato, a forma regolare con punte di lavoro ben formate
Con esagono per ruotare periodicamente il ravvivatore (per evitare l'appiattimento della punta) e per posizionarlo - Montati su bussola conica con dimensioni Cono Morse 1

Impiego: posizionare con circa 15° di angolazione rispetto all'asse della mola da ravvivare (non sopra il centro), ed effettuare la ravvivatura sempre ad umido con profondità max. di 0,025/0,03 mm
Forniti in confezione con tubo protettivo

Carati	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75
Codice D 9850	0020	0025	0030	0040	0050	0060	0075
D 9850	Cad. €						
Per mole	Ø mm	125				150÷250	
Carati	0,80	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	
Codice D 9850	0080	0100	0150	0200	0250	0300	
D 9850	Cad. €						
Per mole	Ø mm	150÷250	300÷400	400÷500	> 500		



Bussole di riduzione

Con riduzione di una misura CM

G 905/1 - Esecuzione **standard**

G 905/2 - Esecuzione **di precisione** temperata e rettificata internamente ed esternamente

Cono Morse esterno		2	3	4	5	6
Codice		G 0905 1002	G 0905 1003	G 0905 1004	G 0905 1005	—
G 905/1	Cad. €					—
Codice		G 0905 2002	G 0905 2003	G 0905 2004	G 0905 2005	G 0905 2006
G 905/2	Cad. €					
Cono Morse interno		1	2	3	4	5
Per punto Ø	mm	2÷14	14,25÷23	23,25÷31,75	32÷50,5	51÷76
Lunghezza totale	mm	90	110	140	170	215



Con riduzione di due misure CM

G 905/4 - Esecuzione **standard**

G 905/3 - Esecuzione **di precisione** temperata e rettificata internamente ed esternamente

Cono Morse esterno		3	4	5
Codice		G 0905 4003	G 0905 4004	—
G 905/4	Cad. €			—
Codice		G 0905 3003	G 0905 3004	G 0905 3005
G 905/3	Cad. €			
Cono Morse interno		1	2	3
Per punta Ø	mm	2÷14	14,25÷23	23,25÷31,75
Lunghezza totale	mm	90	125	140

