

Mitutoyo Comparatori

Quadrante girevole con indici di tolleranza - Con tastatore verticale - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6

Tipo con lettura $\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm)

Campo di misura 10 mm - Forza di misura 1,4 N

Quadrante Ø 57 mm con due lancette - **Antiurto**

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 1 mm

Con doppia numerazione inversa e cassa in metallo e fondello piano

Codice H 4469 1000	H 4469/1	Cad. €	1
Codice H 4469 2000	H 4469/2	Con asola	1

Tipo con lettura $\frac{1}{1000}$ di mm (0,001 mm)

Quadrante Ø 57 mm con due lancette - **Antiurto**

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,2 mm

Con doppia numerazione inversa e cassa in metallo - Forza di misura 1,5 N

Campo di misura	mm	1	5
Codice		H 4469 7001	H 4469 7005
H 4469/7	Cad. €		

Tipo con lettura $\frac{1}{100}$ di pollice (.001")

Campo di misura 0,25" - Forza di misura 1,8 N

Quadrante Ø 57 mm con due lancette

Con doppia numerazione inversa e cassa in metallo

Codice H 4469 9000	H 4469/9	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Mitutoyo Comparatori digitali

Con scala graduata capacitiva assoluta e sistema "ABSOLUTE"

Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate

Tastatore verticale con sfera in metallo duro - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6

Ampio display a cristalli liquidi - Alimentazione tramite batteria SR-44

Con **predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic"** H 4845/6, numero di identificazione individuale e dichiarazione di conformità

Tipo standard con lettura $\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm)

Funzioni ON/OFF, ORIGIN, +/- (inversione della direzione di conteggio)

Con quadrante Ø 60,4 mm

Campo di misura 0÷12,7 mm - Forza di misura ≤ 2 N

H 4470/2 - Lettura $\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm) - Errore max. ±0,03 mm

H 4471/2 - Lettura $\frac{1}{1000}$ di mm (0,001 mm) - Errore max. ±0,004 mm

Codice H 4470 2000	H 4470/2	Cad. €	1
Codice H 4471 2000	H 4471/2	Cad. €	1

Con quadrante altezza 126 mm

Campo di misura 25 mm - Errore max. ±0,02 mm

Forza di misura 1,8 N

Altezza totale 207 mm

Codice H 4470 4000	H 4470/4	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Tipo multifunzione con visualizzazione grafica della tolleranza (passa/non passa) e possibilità di inserire un fattore per il valore misurato

Funzioni ON/OFF, ZERO/ABS, ORIGIN/PRESET per preselezionare i valori, DATA/HOLD e impostazione dei limiti superiore ed inferiore di tolleranza

Quadrante Ø 60,5 mm, girevole di 330° con cifre altezza 11 mm

H 4470/6 - Lettura $\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm) - Errore max. 0,02 mm

H 4471/6 - Lettura commutabile tra $\frac{1}{100}$ e $\frac{1}{1000}$ (0,01 e 0,001 mm)

Campo di misura	mm	12,7	25,4	50,8
Codice		H 4470 6127	—	—
H 4470/6	Cad. €		—	—
Codice		H 4471 6127	H 4471 6254	H 4471 6508
H 4471/6	Cad. €			
Errore max.	mm	±0,003	±0,003	±0,006
Forza di misura	N	1,5	1,8	2,3

Cavo per trasmissione dati verso PC - Uscita USB 2.0 - Lunghezza 2 m

Codice H 4845 6000	H 4845/6	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



$\frac{1}{100}$ di mm
(0,01 mm)



$\frac{1}{1000}$ di mm
(0,001 mm)



$\frac{1}{100}$ di pollice
(.001")

ABSOLUTE™

IP
42

