



Comparatori speciali

Con lettura $\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm)

Quadrante girevole a lettura dall'alto con due lancette e indici di tolleranza

Adatti per montaggio su dime di controllo - Attacco Ø 8 e 28 mm h6

Campo di misura 3 mm - Con tastatore dorsale e cassa in metallo

Diametro quadrante	mm	40	58
Codice		H 4472 1040	H 4472 1058
H 4472/1	Cad. €		
Ogni giro di lancetta =	mm	0,5	1



Comparatori

Con tastatore verticale - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6

Con numero di identificazione individuale - Forniti in astuccio

Lettura $\frac{1}{10}$ di mm (0,1 mm)

Campo di misura 10 mm - DIN EN ISO 463

Esecuzione indicata per impiego in ambienti con condizioni non adeguate ad un comparatore di precisione e per questo frequentemente sostituito

Quadrante Ø 58 mm con una lancetta

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 10 mm

Con fondello piano e cassa in metallo - Tastatore decentrato di 3,5 mm

Codice H 4472 7000	H 4472/7	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

$\frac{1}{10}$ di mm (0,1 mm)



Lettura $\frac{1}{100}$ di mm (0,01 mm)

Grado di precisione DIN 878

Con quadrante girevole con indici di tolleranza

Campo di misura 0,4 mm

Quadrante Ø 40 mm con una lancetta - **Antiurto**

Con lettura su scala bilaterale 20 - 0 - 20, fondello piano e cassa in metallo

Corsa libera per posizionamento al pezzo 4,5 mm

Codice H 4473 1000	H 4473/1	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

Campo di misura 0,8 mm

Quadrante Ø 58 mm con una lancetta - **Antiurto**

Con lettura su scala bilaterale 40 - 0 - 40, fondello piano e cassa in metallo

Corsa libera per posizionamento al pezzo 9 mm

Codice H 4473 2000	H 4473/2	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

Campo di misura 3 mm

Quadrante Ø 32 mm con due lancette

Con fondello piano e cassa in metallo

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

Codice H 4476 0000	H 4476/0	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

Quadrante Ø 40 mm con due lancette

Con fondello piano e cassa in resina sintetica

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

Codice H 4476 1000	H 4476/1	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

Quadrante Ø 40 mm con due lancette - **Antiurto** con cappuccio di protezione

Con fondello piano rimovibile e cassa in metallo

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

Codice H 4476 2000	H 4476/2	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

Quadrante Ø 40 mm con due lancette - **Antiurto** con cappuccio di protezione

Protetto contro la penetrazione della polvere, effetti dell'immersione temporanea nell'acqua e da olii

Con fondello piano rimovibile e cassa in metallo

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,5 mm

Codice H 4476 3000	H 4476/3	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

Antiurto

Antiurto

Antiurto

IP 67

Antiurto e protetto da infiltrazioni di acqua e olii

