

Saldatrici a tecnologia Inverter**Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 Hz**

Costruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10

Con termostato di protezione termica e **potenziometro per la regolazione continua della corrente**

Adatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico)

Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller)Funzioni **Hot Start** che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, **Arc Force** per stabilizzare l'arco di saldatura e **Anti Stick** per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale**BESTER**

Esecuzione portatile, leggera e maneggevole per manutenzione e operazioni di interventi quotidiani anche in ambienti domestici

Per elettrodi Ø max. 4 mm**Display digitale** per impostare correttamente la corrente di saldatura

Dimensioni 130x290x230 mm - Peso 4,1 kg

Fornita con pinza porta elettrodo e morsetto di massa con cavo lunghezza 3 m con spina Schuko

Potenza max. assorbita	kW	5	
Tensione a vuoto	V	95	
Regolazione corrente	A	10 - 160	
Ciclo di lavoro a 40°		al 20% = 160A - 60% = 95A - 100% = 75A	
Codice K 3765 2160	K 3765/2	Cad. €	1

Esecuzione per manutenzione e per interventi quotidiani anche in ambienti domestici

Per elettrodi Ø max. 5 mm

Fornita in valigia di resina sintetica completa di una pinza portaelettrodo e un morsetto di massa con cavo di alimentazione da 3 m con spina Schuko,

Dimensioni 230x130x290 mm - Peso 4,4 kg

Potenza max. assorbita	kW	5	
Tensione a vuoto	V	73	
Regolazione corrente	A	10 - 200	
Ciclo di lavoro a 40°		al 10% = 200A - 60% = 85A - 100% = 75A	
Codice K 3765 3210	K 3765/3	Cad. €	1

CE

IP
21S

NEW

IP
21S**SAF-FRO**

Esecuzione per manutenzione e per interventi quotidiani anche in ambienti domestici

Per elettrodi Ø max. 3,2 mmFornita in valigia di resina sintetica **completa di una pinza portaelettrodo e un morsetto di massa con cavo da 3 m**, maschera, spazzola, martellina e confezione di elettrodi

Dimensioni 120x320x220 mm - Peso 3,8 kg

Fornita con cavo di alimentazione da 2 m con spina Schuko

Potenza max. assorbita	kW	4,8	
Tensione a vuoto	V	69	
Regolazione corrente	A	10 - 150	
Ciclo di lavoro a 40°		al 10% = 150A - 60% = 70A - 100% = 55A	
Codice K 3765 4000	K 3765/4	Cad. €	1

Esecuzione a ciclo intensivoAdatte per uso professionale ed industriale sono particolarmente indicate per impiego nei cantieri
Con tracolla per il trasporto**Per saldatura standard con elettrodi Ø max. 3,2 mm**

Dimensioni 145x365x230 mm - Peso 7 kg

Fornita con cavo di alimentazione da 3 m con spina Schuko - Senza accessori

Potenza max. assorbita	kW	4,6	
Tensione a vuoto	V	85	
Regolazione corrente	A	5 - 150	
Ciclo di lavoro a 40°		al 35% = 150A - 60% = 120A - 100% = 100A	
Codice K 3765 5000	K 3765/5	Cad. €	1

Per saldatura anche in TIG-LIFT con elettrodi Ø max. 4 mm - EN 61000-3-12**A ridotto consumo** energetico ed elevato ciclo di lavoro

Dimensioni 170x320x395 mm - Peso 6,6 kg

Fornita con cavo di alimentazione da 3 m 16A con spina Schuko - Senza accessori

Potenza max. assorbita	kW	5,6	
Tensione a vuoto	V	48,4	
Regolazione corrente	A	10 - 180	
Ciclo di lavoro a 40°		al 20% = 180A - 60% = 140A - 100% = 120A	
Codice K 3765 6000	K 3765/6	Cad. €	1

IP
23IP
23SIP
23