

Gli spray con il simbolo "valvola 360°" sono dotati di:

1) **valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni**

2) **erogatore a cannuccia** adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere

Tutti gli spray **NON** contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml

**Si vendono in confezione indivisibile**

1) **Valvola a 360°** per erogare il prodotto in tutte le posizioni garantendo lo svuotamento completo della bomboletta

2) **Erogatore a cannuccia regolabile** per un dosaggio più preciso e in posti difficili da raggiungere



**«MARINOIL» - SVITANTE LUBRIFICANTE PROTETTIVO**

- lubrifica, protegge dalla corrosione e previene eventuali problemi elettrici e meccanici causati dall'umidità e dal salmastro
- adatto per applicazioni nel settore marino, per attrezzature nautiche, motori marini, casa, ecc.
- scioglie ruggine ed incrostazioni liberando rapidamente le parti bloccate penetrando e proteggendo in profondità
- idrorepellente, non contiene acidi e non intacca metalli, vernici, ecc.

|                    |               |        |                                                                                     |
|--------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice K 3832 0000 | <b>K 3832</b> | Cad. € |  6 |
|--------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



**«LUBRIFRESH» - OLIO DA TAGLIO UNIVERSALE**

- lubrificante ideale per lavorazioni meccaniche ad asportazione di truciolo
- di ottima adesione superficiale anche su parti bombate, irregolari; scorre con giusta fluidità anche su parti in posizione di difficile accesso ove non sia possibile introdurre il pennello o altro
- di particolare efficacia anche su acciai duri, inossidabili e metalli ad alta e bassa durezza

|                    |                 |        |                                                                                     |
|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice K 3833 6400 | <b>K 3833/6</b> | Cad. € |  6 |
|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



**«CINGHIAFERM» - ANTISCIVOLANTE PROTETTIVO PER CINGHIE**

- per cinghie piatte di gomma, cuoio, cotone ed altre fibre
- indicato anche per cinghie trapezoidali, di automezzi e per tutti i tipi di cinghie di trasmissione
- protegge da tagli e screpolature, resistendo all'accumulo di sporcizia e mantenendo, perciò, sempre pulite le superfici trattate

|                    |               |        |                                                                                      |
|--------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice K 3834 0000 | <b>K 3834</b> | Cad. € |  6 |
|--------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|



**«GRAFITENE» - LUBRIFICANTE GRAFITICO SECCO**

- ha una espansione superficiale uniforme ed equilibrata
- indispensabile per applicazioni speciali ove, per l'alta temperatura (fino a 140°C), sia consigliabile evitare l'impiego di idrocarburi
- adatto per cuscinetti, alberi, guide di scorrimento, ingranaggi, molle e lamina, convogliatori, macchine per pressofusione, serrature, cerniere, catene
- si impiega anche su pezzi in movimento od in fase di montaggio ed assemblaggio

|                    |               |        |                                                                                       |
|--------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice K 3835 0000 | <b>K 3835</b> | Cad. € |  6 |
|--------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



**«GRASSOSPRAY» - GRASSO ADESIVO LUBRIFICANTE UNIVERSALE**

- grasso multiuso idrorepellente, adesivo
- ideale per lubrificare cuscinetti, funi metalliche e catene di trasmissione
- protegge per lungo tempo dall'usura, dalla corrosione e dall'umidità

|                    |               |        |                                                                                       |
|--------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice K 3836 0000 | <b>K 3836</b> | Cad. € |  6 |
|--------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



**«PERMANENT PTFE» - ADESIVO LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE**

- multiuso idrorepellente, adesivo, **di lunga durata**, con eccezionali proprietà lubrificanti per temperature d'esercizio da -15°C a +250°C
- ideale per lubrificare cuscinetti, funi metalliche e catene di trasmissione
- protegge per lungo tempo dall'usura, dalla corrosione e dall'umidità

|                    |                 |        |                                                                                       |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice K 3836 2000 | <b>K 3836/2</b> | Cad. € |  6 |
|--------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|



**«ARIA COMPRESSA» - ARIA SECCA PULITA, INCOLORE, INODORE**

- tramite soffio di aria secca e pulita permette la rimozione di particelle depositate in luoghi di difficile accesso di apparecchiature delicate, di togliere polvere e agenti contaminanti da qualsiasi apparecchiatura elettronica come computer, apparecchi di controllo, ecc.
- con cannuccia per meglio indirizzare il getto di aria
- utilizzare sempre in posizione verticale e con spruzzi brevi per evitare l'effetto congelamento

|                    |               |        |                                                                                       |
|--------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice K 3838 0000 | <b>K 3838</b> | Cad. € |  6 |
|--------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|

