

Devcon Metalli plastici epossidici

Bicomponente per riparazioni e ricostruzioni di componenti usurati

Resina epossidica di grande resistenza e lunga durata, flessibile, aderisce alla maggiore parte dei metalli, al cemento e molte plastiche - Sostituisce la saldatura per semplici riparazioni

Polimerizza in 16 ore, non arrugginisce, è verniciabile, filettabile

Resistente a benzina, petrolio, acqua e a molti agenti chimici

Tipo pastoso - A Plastic Steel

Adatto per ricostruzione di alberi usurati, di sedi chiavetta, costruzioni di matrici, livellamento di guide, sostituzione rapida dei riporti saldati

Contenuto 500 g

Codice K 3933 1000	K 3933/1	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----



Tipo liquido - B Plastic Steel

Adatto per creazione di prototipi e modelli, riproduzione di particolari, riempimento di fessure, cricche e fori, livellamenti di guide

Contenuto 500 g

Codice K 3933 2000	K 3933/2	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----



DOWSIL Sigillanti

Adesivo sigillante siliconico a polimerizzazione acetica - 732

Ad elevate prestazioni, monocomponente pastoso

Polimerizza a temperatura ambiente se esposto all'umidità presente nell'aria

Per sostituzioni di guarnizioni in motori, carter, ingranaggi, vetro e adesione su substrati metallici

Impiego da -50°C a +180°C

Impiego da 30°C a 110°C		bianco	nero	trasp.	bianco	nero	trasp.
Colore							
Codice	K 3934	0001	0002	0003	0004	0005	0006
K 3934	Cad. €						
Contenuto		tubetto da 90 ml			cartuccia da 310 ml		



Tubetto



Cartuccia

Adesivi sigillanti siliconici a polimerizzazione neutra

Tipo per sostituzioni di guarnizioni - 7093

Adatto su in motori, carter, ingranaggi, vetro e adesione su substrati metallici e sulla maggior parte delle materie plastiche, elevata elasticità

Cartuccia da 310 ml

K 3934/1 - Colore bianco

K 3934/2 - Colore nero

Codice K 3934 1000	K 3934/1	Cad. €	12
Codice K 3934 2000	K 3934/2	Cad. €	12



Tipo per incollaggi e sigillature - AS 7096 N

Il colore trasparente lo rende adatto per incollaggi e sigillature dove il prodotto non deve essere visibile (riparazione estetica)

L'elastomero reticolato non ingiallisce, contiene fungicidi ed è resistente alla muffa e all'umidità

Impiego da -50°C a +150°C - Inodore

Cartuccia da 310 ml

Codice K 3934 3000	K 3934/3	Cad. €	12
--------------------	----------	--------	----



Tipo per alte temperature - 7091

Di facile applicazione è adatto per ottenere un incollaggio resistente ma flessibile su materiali di diversa espansione termica come vetro su metallo, vetro o plastica

Adesione senza primer su materiali come acciaio smaltato o verniciato, alluminio, ceramica, vetro e materie plastiche per applicazioni tecniche

Polimerizza in gomma dura e flessibile

Usato come materiale per guarnizione formata sul posto (FIGP)

Stabile e flessibile da -55°C a +180°C

Cartuccia da 310 ml

K 3934/34 - Colore bianco

K 3934/35 - Colore nero

Codice K 3934 3400	K 3934/34	Cad. €	12
Codice K 3934 3500	K 3934/35	Cad. €	12



Pistole per cartucce di silicone → C 6 pag. 343

Cutter per cartucce di silicone → C 6 pag. 343

Adesivo sigillante siliconico a polimerizzazione acetica - Silastic 736

Per apparecchiature sottoposte ad elevate temperature come ferri da stiro o forni di cottura

Per temperatura max. continuativa 260°C

Con esposizione max. intervallata di 315°C

Impiego da -65°C a +260°C

Colore rosso - Tubetto da 90 ml

Codice K 3934 4000	K 3934/4	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----

