

Fascette stringitubo a nastro imbutito

Secondo norme DIN 3017

Con **nastro imbutito** e **spigoli arrotondati** per un ottimo serraggio **senza danneggiamenti** del tubo

Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio

Particolarmente indicate per riparazioni e montaggi vari, nell'industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi



Con **nastro larghezza 5 mm** - Vite con esagono 4 mm

Interamente in acciaio zincato - Mod. NP5 - W1

Forza di serraggio 0,8 Nm

In scatola di resina sintetica in confezione **indivisibile** (vedere nota fine tabella)

Per tubi con	Ø mm	7÷11	10÷19
Codice		L 6572 0007	L 6572 0010
L 6572/0 - W1	Cad. €		

100 pz.



Nastro larghezza 5 mm



W1

Con **nastro larghezza 9 mm** - Vite con esagono 7 mm

L 6570 - Interamente in acciaio zincato - Mod. NP9 - W1

L 6572 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430 - Mod. NPS9 - W2

Vite in acciaio zincato

L 6574 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. NPSS9 - W4

Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

L 6576 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 316L - Mod. NPSS9M - W5

Adatte nel settore marino, in petrolchimica e nel settore agroalimentare

In scatola di resina sintetica in confezione **indivisibile** (vedere nota fine tabella)

Per tubi con	Ø mm	8÷12	10÷16	12÷22	16÷27	20÷32	23÷35	25÷40	30÷45	32÷50
Codice	L 6570 ...	1008	1010	1012	1016	1020	1023	1025	1030	1032
L 6570/1 - W1	Cad. €									
Codice	L 6572 ...	1008	1010	1012	1016	1020	1023	1025	1030	1032
L 6572/1 - W2	Cad. €									
Codice	L 6574 ...	1008	1010	1012	1016	1020	1023	1025	1030	1032
L 6574/1 - W4	Cad. €									
Codice	L 6576 ...	1008	1010	1012	1016	1020	1023	1025	1030	1032
L 6576/1 - W5	Cad. €									
Per tubi con	Ø mm	40÷60	50÷70	60÷80	70÷90	80÷100	90÷110	100÷120	110÷130	120÷140
Codice	L 6570 ...	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1110	1120
L 6570/1 - W1	Cad. €									
Codice	L 6572 ...	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1110	1120
L 6572/1 - W2	Cad. €									
Codice	L 6574 ...	1040	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1110	1120
L 6574/1 - W4	Cad. €									
Codice	L 6576 ...	1040	1050	1060	1070	1080	—	—	—	—
L 6576/1 - W5	Cad. €						—	—	—	—

50 pz. fino a Ø 23÷35 - 25 pz. da Ø 25÷40 a Ø 40÷60 - 20 pz. Ø 50÷70 e Ø 60÷80 - 10 pz. da Ø 70÷90 a Ø 120÷140



L 6570/1 - W1
Forza di serraggio
3 Nm



L 6572/1 - W2
Forza di serraggio
3,5 Nm



L 6574/1 - W4
INOX AISI 304
Forza di serraggio
4 Nm



L 6576/1 - W5
INOX AISI 316L
Forza di serraggio
4,5 Nm



L 6570/6 - W1



L 6574/6 - W4
INOX AISI 304

In confezione da 2 pezzi

Per tubi con	Ø mm	10÷16	16÷27	23÷35	32÷50
Codice		L 6570 6010	L 6570 6016	L 6570 6023	L 6570 6032
L 6570/6 - W1	La cf. €				
Codice		L 6574 6010	L 6574 6016	L 6574 6023	L 6574 6032
L 6574/6 - W4	La cf. €				

ABC TOOLS

Con **nastro larghezza 9 mm** - Vite con esagono 7 mm

L 6633 - Interamente in acciaio zincato

L 6637 - In acciaio inossidabile AISI 304

Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Per tubi con Ø	mm	8÷12	10÷16	12÷20	20÷32	25÷40	40÷60	50÷70	70÷90
Codice		—	L 6633 0010	—	L 6633 0020	L 6633 0025	L 6633 0040	—	—
L 6633*	Cad. €	—		—				—	—
Codice		L 6637 0008	L 6637 0010	L 6637 0012	—	—	L 6637 0040	L 6637 0050	L 6637 0070
L 6637*	Cad. €				—	—			

100 pz.

* articolo in esaurimento



L 6633



L 6637



Chiavi a bocca esagonale con gambo flessibile

Con impugnatura ergonomica in resina sintetica antiscivolo con foro trasversale

Apertura Ø 7 mm

Gambo flessibile da 0° a ±90°, lunghezza 155 mm - Lunghezza totale 265 mm

Codice L 6591 9000	L 6591/9	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

