

**Tipo con filtro LCD ad oscuramento automatico e alimentazione a celle solari**

EN 175 -EN 379

In materiale plastico, con caschetto di sostegno regolabile

Temperatura di impiego -10°C ÷ +65°C

**Esecuzione per la saldatura ad elettrodo, Mig, Mag, Tig >20A e opzione "grinding" per il taglio e la sbavatura**

Livello di protezione DIN 16 da raggi UV/IR

Con grado di protezione regolabile da DIN 9 a DIN 13

Grado di chiarezza DIN 4

Tempo di reazione chiaro/scuro 0,3 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-1 s

Dimensioni filtro 110x90x8 mm

Area visiva 100x60 mm - Peso 500 g

|                    |                  |        |                                                                                   |   |
|--------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice M 3820 4500 | <b>M 3820/45</b> | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|



EN 175  
EN 379

**Esecuzione per la saldatura ad elettrodo, plasma, Mig/Mag, Mig pulsato, Tig, Tig pulsato**

Livello di protezione DIN 15 da raggi UV/IR

Con grado di protezione regolabile da DIN 5 a DIN 13 - Grado di chiarezza DIN 4

Tempo di reazione chiaro/scuro 0,08 ms - Ritardo scuro/chiaro 0,1-0,9 sec

Dimensioni filtro 110x90x8 mm

Area visiva 97x47 mm - Peso 510 g

|                    |                 |        |                                                                                   |   |
|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice M 3820 5000 | <b>M 3820/5</b> | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|



EN 175  
EN 379

**Visiera di protezione**

Schermo trasparente in policarbonato - EN 166

Con caschetto di sostegno regolabile mediante pomolo a cremagliera

Ottima protezione facciale

Si può indossare sopra i normali occhiali correttivi

Dimensioni 475x320 mm - Profondità 180 mm - Peso 435 g

|                    |                 |        |                                                                                     |   |
|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice M 3820 6000 | <b>M 3820/6</b> | Cad. € |  | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|



**Vetri per schermi e maschere**

Adatti per schermi e maschere M 3820/0 ÷ M 3820/4

**Tipo a specchio per saldatura Argon e CO<sub>2</sub> - EN 166 - EN 169**

Dimensioni 75x98 mm

| Gradazione A1 DIN                                                                   | 10          | 11          | 12          | 13          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice                                                                              | M 3822 1000 | M 3822 2000 | M 3822 3000 | M 3822 4000 |
| M 3822                                                                              | Cad. €      |             |             |             |
|  | pz.         | 100         | 100         | 100         |



DIN 10

DIN 11

DIN 12

DIN 13

**Tipo inattinico - EN 166 - EN 169**

Dimensioni 75x98 mm

| Gradazione A1 DIN                                                                   | 10          | 11          | 12          | 13          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice                                                                              | M 3822 4400 | M 3822 5500 | M 3822 6600 | M 3822 7700 |
| M 3822                                                                              | Cad. €      |             |             |             |
|  | pz.         | 100         | 100         | 100         |



DIN 10

DIN 11

DIN 12

DIN 13

**Tipo incolore (di protezione ai vetri colorati) - EN 166**

In confezione da 100 pezzi

|                    |                 |          |                                                                                     |   |
|--------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Codice M 3822 8000 | <b>M 3822/8</b> | La cf. € |  | 1 |
|--------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|

