

## SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK Lampade proiettori a LED

Costruite in robusto materiale plastico altamente resistente agli urti. Adatte per l'impiego in qualsiasi ambiente di lavoro, sono dotate di LED ad alte prestazioni che forniscono una luce uniforme e gradevole che non abbaglia e si diffonde in tutto l'ambiente circostante. La bassa temperatura generata dai LED evita che la lampada sia causa di incendi. Con maniglia e supporto in acciaio regolabile per appoggiare la lampada e predisposto per il fissaggio diretto al treppiede.

### Mod. VEGA LITE C+R

**Lampada con alimentazione tramite batteria ricaricabile o con tensione di rete**  
**Con 66 LED a 2 step d'intensità:** 1) 1250 lumen - 1900 lux a 0,5 m  
 2) 2500 lumen - 3800 lux a 0,5 m

Autonomia max. 3,5h

Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (2600 mAh)

Tempo di ricarica 1,5 h

Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko

Dimensioni 288x280x103 mm - Peso 1,6 kg



Codice N 9120 3000	N 9120/3	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



IP  
54

IK  
07



Batteria  
ricaricabile

### Mod. VEGA LITE COMPACT

**Con 83 LED**

4000 lumen - 5500 lux a 0,5 m

Fornita con cavo da 3 m per **alimentazione tramite tensione di rete 100-240V / AC 50-60 Hz**, con spina Schuko

Dimensioni 288x280x103 mm

Peso 2,46 kg

Codice N 9120 5000	N 9120/5	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



IP  
54

IK  
07

### Mod. VEGA LITE

**Con 123 LED**

6000 lumen - 8500 lux a 0,5 m

**Con 2 prese Schuko** incorporate sul retro per aggiungere più luci o altri apparecchi senza l'uso di cavi aggiuntivi

Fornita con cavo da 5 m per **alimentazione tramite tensione di rete 100-240V / AC 50-60 Hz**, con spina Schuko

Dimensioni 318x310x117 mm

Peso 3,43 kg



Codice N 9120 7000	N 9120/7	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



IP  
54

IK  
07


## SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK Lampade da lavoro professionali

**Adatte per illuminare l'intera area di lavoro a 360°**

Forniscono una luce intensa, uniforme e gradevole che non abbaglia e si diffonde in tutto l'ambiente circostante.

Costruzione in robusto materiale plastico resistente agli urti

Si può posizionare direttamente sul piano di lavoro, appendere utilizzando il gancio di cui sono dotate o in alternativa agganciare rapidamente su un treppiede.



Fascio luminoso  
a 360°

### Mod. AREA Lite CO

**Con 160 SMD LED**

6000 lumen - 3000 lux a 0,5 m

Indice di resa cromatica CRI > 80

**Con uscita di corrente per collegare più lampade in cascata,**

adatta anche come fonte di alimentazione per macchinari vari

Fornita con cavo da 5 m con presa Schuko, per **alimentazione**

**tramite tensione di rete 100-240V/AC 50-60 Hz**

Dimensioni Ø 305x199 mm - Peso 3 kg



Presse di corrente per collegare più  
lampade in cascata o come fonte  
di alimentazione supplementare

Codice N 9148 5000	N 9148/5	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



IP  
54

IK  
07