

DESCRIZIONE: *Spray professionali «MARINOIL»*

CODICE: *K 3832 0000*

GENERALITA': Grasso filante ad alta adesività che conferisce una lubrificazione duratura e protegge dall'usura e dall'ossidazione. Resistente all'acqua salata e agli sbalzi di temperatura.

A multipurpose product with adhesive properties for a long lasting lubrication. Protects treated parts from wear and oxidation. Resistant to salt water and great temperature changes.

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ricambio automobilistico, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, automotive aftermarket, hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': lubrificante, adesivo, antiossidante, resistente all'acqua salata e sbalzi termici

PROPERTIES: lubricating, adhesive, antioxidant; suited for salted water environments, does not react to great temperature changes

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect

Odore/Smell

Punto di goccia

Flash point

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipida/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

NORMA ASTM

ASTM regulation

liquido/limpido paglierino liquid/clear, straw colored
caratteristico/typical

espresso in °C, valore minimo D-566

inferiore a 0°C/less than 0°C

0,90 gr/ml c. circa/approx.

insolubile/insoluble

solubile/soluble

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a ABC TOOLS S.p.A.;

Tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to ABC TOOLS S.p.A.;

Such document is prepared according to the European Union norms and regulations