

**DESCRIZIONE:** *Spray professionali «COLLA MULTIUSO» Multipurpose glue*

**CODICE:** *K 3838 2000*

Adesivo a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche in soluzioni solventi. Indicato per l'incollaggio di gomma, schiuma poliuretana, materiale sintetico, moquette su pareti, tessuti, legno, superfici metalliche. E' indicato inoltre per l'incollaggio di sughero, alluminio, pelle e svariati altri materiali.

Adhesive based on thermoplastic elastomers and synthetic resins in solvent solutions. Suitable for bonding of rubber, polyurethane foam, plastic, carpet on paretim fabrics, wood, metal surfaces. It 'also indicated for the bonding of cork, aluminum, leather and various other materials.

**SETTORI di APPLICAZIONE:** ufficio, ferramenta, applicazioni di vario tipo industriale

**FIELDS of APPLICATION:** office, hardware, various industrial applications

**UTILIZZO:** Assicurarsi che le superfici dei materiali da incollare siano pulite, asciutte, prive di ogni residuo di polvere, grassi o altro. Spruzzare su una o entrambe le superfici ad una distanza di circa 30-40 cm, regolando opportunamente la miscelazione e la forma del getto all'uscita dall'ugello al fine di distribuire il prodotto in quantità sufficiente ed uniforme.

Dopo 10-15 minuti unire le superfici pressando accuratamente.

Non utilizzare tubi e guarnizioni in PVC, polistirolo, cellulosa, preferire polipropilene, polietilene, nylon.

Il prodotto deve essere conservato a temperature comprese fra 5°C e 35°C, in ambiente ventilato ed evitando l'esposizione diretta a fonti di calore. Temperature di stoccaggio particolarmente basse comportano un notevole addensamento reversibile del prodotto e, di conseguenza, una più difficile distribuzione. Agitare bene prima dell'uso.

**USE:** Make sure the surfaces of the materials to be bonded are clean, dry and free from any dust, grease or other. Spray on one or both surfaces at a distance of about 30-40 cm, by suitably adjusting the mixing and the form of the jet at the nozzle in order to distribute the product in a sufficient and uniform amount.

After 10-15 minutes, add the thoroughly pressing surfaces.

Do not use PVC pipes and gaskets, polystyrene, cellulose, preferable polypropylene, polyethylene, nylon.

The product should be stored at temperatures between 5°C and 35°C, in a ventilated environment, avoiding direct exposure to heat sources. Temperatures of particularly low storage involve a notable reversible densification of the product and, consequently, a more difficult distribution. Shake well before use.

**PROPRIETA':** colla multiuso

**PROPERTIES:** multipurpose glue

#### **CARATTERISTICHE**

Characteristics

Aspetto/Visual aspect

liquido paglierino/limpido colorless/limpid

Odore/ Smell

caratteristico/characteristic

Flash point

inferiore a 0°C

Densità relativa/relative density

0,9 gr /ml. circa/approx.

Solubilità in acqua/solubility in water

Insolubile/Insoluble

Solubilità lipida/ Lipid solubility

solubilile/soluble

Metalli pesanti/Heavy metals

non contiene/does not contain

#### **SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI**

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a ABC Tools S.p.A.;

tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

#### **SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES**

The product Technical Safety Sheet can be requested to ABC Tools S.p.A.;

such document is prepared according to the European Union norms and regulations