

DESCRIZIONE: *Spray professionali «SILICONOIL»*

CODICE: *K 3839 0000*

GENERALITA': Spray a base siliconica esente da solventi, ha ottime proprietà antiadesive e caratteristiche di scivolamento. È usato come distaccante nelle industrie della gomma, plastica e legno. Previene le screpolature di particolari in gomma.

A silicone based spray, the product is solvent free. Highly anti-adhesive properties; effective sliding and detaching agent in rubber, plastic and wood industries. Prevents rubber cracks.

SETTORI DI APPLICAZIONE:

officine meccaniche, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': rantiadesivo, antiossidante, anti corrosivo

PROPERTIES: antiadhesive, antioxidant and anti corrosion characteristics

CARATTERISTICHE:

Characteristics	ASTM regulation
Aspetto/Visual aspect	liquido/limpido, senza colore liquid/limpid, colorless
Odore/Smell	nessuno/odorless
pH.	N.a.
Flash point inferiore	a 0°C/less than 0°C
Densità relativa/relative density	0,90 gr/ml c. circa/approx.
Solubilità in acqua/solubility	water insolubile/insoluble
Solubilità lipida/Lipid solubility	solubile/soluble
Metalli pesanti/Heavy metals	non contiene/does not contain

SICUREZZA ED ASPETTI AMBIENTALI:

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a ABC Tools S.p.A.; tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to ABC Tools S.p.A.; such document is prepared according to the European Union norms and regulations