

DESCRIZIONE: *Spray professionali «FILETTOIL»*

CODICE: *K 3845 0000*

GENERALITA': Prodotto multifunzione con proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti. Viene utilizzato come scivolante e distaccante nell'industria della gomma, plastica e del legno, presenta un elevato potere idrorepellente ed antistatico. Protegge e lucida plastica e gomma prevenendone la screpolatura.
The product holds strong anti-adhesive, lubricating and detaching properties. Industrial fields of application are those of rubber, plastic and wood. Water repellent and antistatic properties.

SETTORI di APPLICAZIONE: ricambio automobilistico, aria condizionata e idraulica, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: automotive aftermarket, air conditioning and hydraulics, hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': lubrificanti, antiadesive e distaccanti; idrorepellente ed antistatico

PROPERTIES: lubricating, antiadhesive, detaching properties; water repellent and antistatic

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTIC

Aspetto/Visual aspect

ASTM regulation

liquido/incolore liquid/colorless

Odore/Smell

caratteristico/typical

Punto di goccia

espresso in °C, valore minimo D-566

Densità relativa/relative density

0,71 gr/ml c. circa/approx.

Solubilità in acqua/solubility water

insolubile/insoluble

Solubilità lipida/Lipid solubility

solubile/soluble

Metalli pesanti/Heavy metals

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a ABC Tools S.p.A.;

tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to ABC Tools S.p.A.;

such document is prepared according to the European Union norms and regulations