

ABC TOOLS Chiavi a «T» snodate

In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata

Tipo con bocca esagonale

Esecuzione «Heavy duty»

Con snodo cardanico **rivettato e frizionato**, per posizionare la bussola nell'inclinazione desiderata
Resistenti ad elevati momenti di coppia
Asta di manovra scorrevole frizionata



Apertura	mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Codice	A 3062 ...	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014
A 3062/1	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	370	370	370	370	400	500	420	500	500
Apertura	mm	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Codice	A 3062 ...	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1024
A 3062/1	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	500	500	450	500	500	500	500	500	500

Serie di chiavi

A 3062/5 - Con 5 chiavi (mm 8 - 10 - 13 - 17 - 19)

A 3062/11 - Con 11 chiavi (mm 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19)

A 3062/17 - Con 17 chiavi (mm 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24)

Codice A 3062 5000	A 3062/5	Cad. €		1
Codice A 3062 1100	A 3062/11	Cad. €		1
Codice A 3062 1700	A 3062/17	Cad. €		1

Tipo per viti con testa «TORX®»

Con snodo cardanico

Apertura «TORX®»	E 6	E 7	E 8	E 10	E 14	E 16	E 18	E 20	
Codice	A 3063 ...	3506	3507	3508	3510	3514	3516	3518	3520
A 3063/35	Cad. €								
Lunghezza totale	mm	400	400	452	452	505	505	505	505

Serie di 8 chiavi (E6 - E7 - E8 - E10 - E14 - E16 - E18 - E20) - In scatola di cartone

Codice A 3063 3600	A 3063/36	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	--	---

Tipo per viti con impronta «TORX®»

Con snodo cardanico

Per viti «TORX®»	T 20	T 25	T 27	T 30	T 40	T 45	T 50	T 55	
Codice	A 3063 3720	A 3063 3725	A 3063 3727	A 3063 3730	A 3063 3740	A 3063 3745	A 3063 3750	A 3063 3755	
A 3063/37	Cad. €								
Lunghezza totale	mm	400	400	420	452	452	452	490	490

Serie di 8 chiavi (T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55)

In scatola di cartone

Codice A 3063 3380	A 3063/38	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	--	---

Tipo con esagono di manovra

Esecuzione «Heavy duty»

Con snodo cardanico **rivettato e frizionato**, per posizionare la bussola nell'inclinazione desiderata
Asta di manovra scorrevole frizionata - Quadro rettificato
Resistenti ad elevati momenti torcenti



Per viti con	mm	3	4	5	6	8	10
Codice		A 3108 7003	A 3108 7004	A 3108 7005	A 3108 7006	A 3108 7008	A 3108 7010
A 3108/7	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	400	400	400	460	460	460

A 8 → pag. 110

Chiavi a "T" snodate per candele → C 0 pag. 296

Alloggiamenti con utensili → N 1 pag. 1011

