

## Tronchesi a doppia leva

### ABC TOOLS

**In acciaio al carbonio** - Esecuzione brunita

Particolarmente adatto per **reti metalliche**

**Con tagliente laterale** - Manici in lamiera stampata, parzialmente rivestiti in resina termoplastica

Con vite di fermo per la regolazione delle lame, molla  ed anello di chiusura

Taglia filo con Ø max. 4 mm - Lunghezza totale 200 mm - In confezione blister

Codice <b>B 1821 3000</b>	<b>B 1821/3</b>	Cad. €	 10
---------------------------	-----------------	--------	--



### ABC TOOLS

**In acciaio al cromo-vanadio**

**Con tagliente centrale** - Manici ergonomici in materiale bicomponente

Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza HRc ca. 58-62

Taglia filo a media resistenza Ø mm 5,0 - alta resistenza Ø 4,0 mm - armonico Ø 3,5 mm

Lunghezza totale 200 mm

Codice <b>B 1845 1200</b>	<b>B 1845/1</b>	Cad. €	 10
---------------------------	-----------------	--------	--



### KNIPEX - Mod. «CoBolt®»

**In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio**

Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza HRc ca. 64

**Con tagliente centrale**

Adatti anche **per il taglio di filo armonico** e per il taglio di bulloni, chiodi, rivetti e viti

**Trasmissione a leva** per alte prestazioni e minor dispendio di forza ca. 60% in meno rispetto ai tronchesi aventi la stessa lunghezza


Con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e il tiraggio di filo con Ø min. 1 mm

**La gr. 200 con tagliente micro-strutturato per il taglio facilitato di grosse sezioni**

**B 1849** - Manici rivestiti in resina termoplastica

**B 1849/1** - Manici ergonomici in materiale bicomponente

**B 1849/2** - Con **anello di sicurezza** saldato nell'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza per agganciare a protezioni anticaduta - Carico di rottura 400 N

**B 1850** - **Con molla a bovolo**  e fermo di chiusura

Manici ergonomici in materiale bicomponente

Lunghezza totale	mm	160	200	250
Codice		<b>B 1849 0160</b>	<b>B 1849 0000</b>	<b>B 1849 0250</b>
<b>B 1849</b>	Cad. €			
Codice		—	<b>B 1849 1000</b>	—
<b>B 1849/1</b>	Cad. €			
Codice		—	<b>B 1849 2200</b>	—
<b>B 1849/2</b>	Cad. €			
Codice		—	<b>B 1850 0000</b>	—
<b>B 1850</b>	Cad. €			
Taglia filo a media resistenza Ø mm		4,4	5,2	5,6
Taglia filo a alta resistenza Ø mm		3,2	4,0	4,0
Taglia filo armonico Ø mm		3,0	3,6	3,8



**Esecuzione con incavo vicino al fulcro** per posizionare al meglio i fili a spessore maggiorato da troncare - Adatto **per il taglio delle aste di sospensione di controsoffitti**

**B 1851** - Manici rivestiti in resina termoplastica

**B 1851/1** - Manici ergonomici in materiale bicomponente

Lunghezza totale	mm	200	250
Codice		<b>B 1851 0000</b>	<b>B 1851 0250</b>
<b>B 1851</b>	Cad. €		
Codice		<b>B 1851 1200</b>	—
<b>B 1851/1</b>	Cad. €		
Taglia filo a media resistenza Ø mm		5,2	6,0
Taglia filo ad alta resistenza Ø mm		4,0	4,3
Taglia filo armonico Ø mm		3,6	4,2



**Esecuzione con testa inclinata di 20°**

Ideale per effettuare tagli rasi senza lasciare pericolose sporgenze

Taglia filo a media resistenza Ø 5,2 mm - alta resistenza Ø 4,0 mm - **armonico Ø 3,6 mm**

**Con molla a bovolo**  e fermo di chiusura

Tagliente con sfaccettatura

Manici ergonomici in materiale bicomponente - Lunghezza totale 200 mm

Codice <b>B 1853 1000</b>	<b>B 1853/1</b>	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---



**Con incavo vicino al fulcro** per posizionare al meglio i fili a spessore maggiorato da troncare

Adatto **per il taglio delle aste di sospensione di controsoffitti**

Tagliente con sfaccettatura - Manici rivestiti in resina termoplastica

Lunghezza totale 200 mm

Codice <b>B 1853 2000</b>	<b>B 1853/2</b>	Cad. €	 1
---------------------------	-----------------	--------	---

