

## Spazzole a tazza con foro

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia  
Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso



### OSBORN

**Esecuzione con foro non filettato Ø 22,2 mm** (D 4019 4075 foro Ø 16 mm)

Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,30 mm**

Diametro D	mm	75	80	100	125	150
<b>Codice</b>		<b>D 4019 4075</b>	<b>D 4019 4080</b>	<b>D 4019 4100</b>	<b>D 4019 4125</b>	<b>D 4019 4150</b>
<b>D 4019/4</b>	Cad. €					
Sporgenza filo T	mm	23	25	30	30	40
Velocità max.	giri/min	12500	8500	8500	6500	4500
Adatte su smerigliatrici	mm	125	180	180	230	230

Foro non filettato Ø 22,2 mm



**Tipo con foro filettato M 14x2**

**ABC TOOLS** - Con filo di **acciaio ottonato ondulato Ø 0,30 mm**

Diametro D	mm	60	75	80	100	125	150
<b>Codice</b>	<b>D 4019 ....</b>	<b>6060</b>	<b>6075</b>	<b>6080</b>	<b>6100</b>	<b>6125</b>	<b>6150</b>
<b>D 4019/6</b>	Cad. €						
Sporgenza filo T	mm	21	23	25	30	30	40
Velocità max.	giri/min	12500	12500	8500	8500	6500	4500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	115	180	180	230	230

Foro filettato M 14x2




### OSBORN

**D 4019/7** - Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,30 mm**

**D 4019/8** - Con filo di **acciaio inossidabile ondulato Ø 0,30 mm** - INOX

Diametro D	mm	60	75	80	100	125	150
<b>Codice</b>	<b>D 4019 ....</b>	<b>7060</b>	<b>7075</b>	<b>7080</b>	<b>7100</b>	<b>7125</b>	<b>7150</b>
<b>D 4019/7</b>	Cad. €						
<b>Codice</b>	<b>D 4019 ....</b>	<b>8060</b>	<b>8075</b>	<b>8080</b>	<b>8100</b>	—	—
<b>D 4019/8</b>	Cad. €						
Sporgenza filo T	mm	21	23	25	30	30	40
Velocità max.	giri/min	12500	12500	8500	8500	6500	4500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	115	180	180	230	230



D 4019/7

D 4019/8 - INOX




### OSBORN - XTREME

**Con filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm ritorto a micromazzetti**

Ideali per lavori molto pesanti e su grandi superfici

Diametro D	mm	60	80	100
<b>Codice</b>		<b>D 4019 9060</b>	<b>D 4019 9080</b>	<b>D 4019 9100</b>
<b>D 4019/9</b>	Cad. €			
Sporgenza filo T	mm	20	25	22
Velocità max.	giri/min	12500	12500	8500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	125	180



LONGLIFE



### ABC TOOLS

**Con filo di acciaio ritorto a mazzetti Ø 0,50 mm**

Diametro D	mm	65	80	110
<b>Codice</b>		<b>D 4020 0065</b>	<b>D 4020 0080</b>	<b>D 4020 0110</b>
<b>D 4020/0</b>	Cad. €			
Sporgenza filo T	mm	20	20	20
Mazzetti	n°	18	22	30
Velocità max.	giri/min	12500	8500	6500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	125	180




### OSBORN

**Tipo con anello di trattenuta** (escluso D 4020 1065) che evita l'eccessiva espansione del filo, può essere rimosso aumentando la sporgenza filo «T», per utilizzare la spazzola fino al suo completo consumo

**Con filo ad alta resistenza**

I diametri Ø 80÷120 mm sono adatti per lavori molto pesanti e su grandi superfici

Diametro D	mm	65	75	80	100	120
<b>Codice</b>		<b>D 4020 1065</b>	<b>D 4020 1075</b>	<b>D 4020 1080</b>	<b>D 4020 1100</b>	<b>D 4020 1120</b>
<b>D 4020/1</b>	Cad. €					
Sporgenza filo T	mm	20	20 + 11	20 + 11	20 + 14	20 + 15
Filo Ø	mm	0,50	0,50	0,80	0,80	0,80
Mazzetti	n°	18	18	22	26	30
Velocità max.	giri/min	12500	11000	8500	8500	6500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	125	180	180	230



D 4020/1

