

LUKAS Dischi abrasivi per macchine portatili

Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza per la massima sicurezza e stabilità durante l'uso
 Ottima adesione tra la grana e il legante resinoide per proprietà di taglio notevolmente migliorate
 Processi di produzione ottimizzati e rispettosi delle norme ecologiche, con odore e polvere ridotti ai minimi livelli durante l'utilizzo quotidiano - Massima durata e prestazioni di taglio superiori - Elevato potere abrasivo
 Bilanciati staticamente e dinamicamente
 Foro Ø 22,23 mm (escluso D 9818/6 e D 9818/10) - Velocità periferica d'uso 80 m/s

In confezione **indivisibile**



Tipo MINI per troncatura acciaio inossidabile - INOX

Modello PREMIUMFLEX

D 9818/6 - Con foro Ø 6 mm

D 9818/10 - Con foro Ø 10 mm

Ø x spessore	mm	50 x 1,0	76 x 1,0	76 x 3,0
Codice		D 9818 6001	D 9818 6012	—
D 9818/6	Cad. €			
Codice		D 9818 1001	D 9818 1002	D 9818 1004
D 9818/10	Cad. €			
Vel. di rotazione max.	giri/min	30500	20100	20100
	pz.	50	50	25



Attacchi per l'impiego dei dischi D 9818/6 e D 9818/10 su smerigliatrici angolari

Lunghezza totale 52 mm

Gambo Ø	mm	6	10
Codice		D 9818 9006	D 9818 9010
D 9818/9	Cad. €		



Tipo piano per troncatura acciaio

Modello PREMIUMFLEX

Ø x spessore	mm	115 x 1,0	125 x 1,0	180 x 3,0	230 x 3,0
Codice		D 9820 1115	D 9820 1125	D 9820 1180	D 9820 1230
D 9820/1	Cad. €				
Vel. di rotazione max.	giri/min	13300	12200	8500	6600
	pz.	50	50	25	25



Tipo piano per troncatura acciaio inossidabile - INOX

Modello PREMIUMFLEX

Ø x spessore	mm	115 x 1,0	125 x 1,0	180 x 1,6	230 x 1,9
Codice		D 9820 2115	D 9820 2125	D 9820 2180	D 9820 2230
D 9820/2	Cad. €				
Vel. di rotazione max.	giri/min	13300	12200	8500	6600
	pz.	50	50	25	25



Modello PROGRESS

Ø x spessore	mm	115 x 1,0	125 x 1,0	180 x 1,6	230 x 1,9
Codice		D 9820 7115	D 9820 7125	D 9820 7180	D 9820 7230
D 9820/7	Cad. €				
Vel. di rotazione max.	giri/min	13300	12250	8500	6650
	pz.	50	50	25	25



Tipo piano per troncatura alluminio

Modello PROMAX

Ø x spessore	mm	115 x 1,0	125 x 1,0
Codice		D 9820 3115	D 9820 3125
D 9820/3	Cad. €		
Vel. di rotazione max.	giri/min	13300	12200
	pz.	50	50



Tipo piano con grana ceramica per troncatura acciaio inossidabile - INOX

Con **grana ceramica autaffilante**

Adatto per materiali molto duri, non si surriscalda

Modello CERAMIC

Ø x spessore	mm	125 x 1,3
Codice		D 9820 8125
D 9820/8	Cad. €	
Vel. di rotazione max.	giri/min	12200
	pz.	25



Legenda gruppi di materiali
Codifica ISO

P Acciai legati e non legati

M Acciai inossidabili

K Ghisa

N Metalli non ferrosi

S Superleghe e titanio

H Materiali temprati

● = raccomandato - ● = consigliato