

## Strumento per controllo pressione dei pneumatici

Manometri con protezione in gomma antiurto

Impugnatura con levetta e pulsante per lo scarico, per impiego con una sola mano

Impugnatura con gancio integrato per appendere lo strumento

Attacco filettato 1/4" Gas

### ABC TOOLS

Manometro Ø 63 mm, con scala 0÷12 bar

**Tubo flessibile lunghezza 400 mm**, completo di testina per gonfiaggio

**Pressione max. 12 bar** (174 PSI)

Codice E 1139 9400	<b>E 1139/94</b>	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	---	---

**Esecuzione omologata MISE** (Ministero dello Sviluppo Economico) - D.M. n.31 del 22.01.2024

Manometro Ø 63 mm, con scala 0÷10 bar

**Tubo flessibile lunghezza 300 mm**, completo di testina per gonfiaggio

**Pressione max. 10 bar** (145 PSI)

Codice E 1139 9450	<b>E 1139/945</b>	Cad. €		1
--------------------	-------------------	--------	---	---



### HAZET

Manometro Ø 63 mm, con scala 0÷12 bar

**Tubo flessibile lunghezza 400 mm**, completo di testina per gonfiaggio

**Pressione max. 12 bar**

Codice E 1139 9500	<b>E 1139/95</b>	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	---	---

#### Tipo digitale

Display con illuminazione blu per una lettura del valore anche in condizioni di scarsa visibilità

**Unità di misura commutabile: bar / PSI / kg/cm²**

Con pulsante per lo scarico dell'aria

**Pressione max. 12 bar** - Divisione 0,01 bar

Codice E 1139 9800	<b>E 1139/98</b>	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	---	---



#### Testina di gonfiaggio con attacco rapido

Serraggio semplice tramite il semplice scorrimento della bussola

Con innesto per tubi con Ø interno 6 mm e 2 griffe di tenuta

Codice E 1139 9900	<b>E 1139/99</b>	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	---	---



## Compressori ingrassatori ad aria compressa

Utilizzabili con cartucce o grasso sfuso

Attacco filettato M 10x1

**Tipo con erogazione del grasso a flusso continuo a 360°** - Senza cartuccia

Adatto per cartucce di grasso K 3898/4 da 400 g o grasso sfuso

**Con valvola di sfiato** per l'aria e raccordo maschio da 1/4" Gas

Contenuto 400 g

Completo di:

1 canna flessibile rinforzata, lunghezza 410 mm,

1 testa con pinza prensile con 4 griffe per ingrassatori tipo «Hydraulic»

Alimentazione ad aria compressa da 5÷10 bar

Pressione di avanzamento 165÷400 bar

Corpo Ø 55 mm

Lunghezza totale 400 mm - Peso 1,9 kg

Codice K 3898 2400	<b>K 3898/2</b>	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Con erogazione del grasso a flusso continuo

1 m³ per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar