

Mitutoyo Comparatori

Quadrante girevole con indici di tolleranza - Con tastatore verticale - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6

Tipo con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Campo di misura 10 mm - Forza di misura 1,4 N

Quadrante Ø 57 mm con due lancette - **Antiurto**

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 1 mm

Con doppia numerazione inversa e cassa in metallo e fondello piano

Codice H 4469 1000	H 4469/1		Cad. €		1
Codice H 4469 2000	H 4469/2	Con asola	Cad. €		1

Tipo con lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)

Quadrante Ø 57 mm con due lancette - **Antiurto**

Ogni giro della lancetta principale corrisponde ad uno spostamento di 0,2 mm

Con doppia numerazione inversa e cassa in metallo - Forza di misura 1,5 N

Campo di misura	mm	1	5
Codice		H 4469 7001	H 4469 7005
H 4469/7	Cad. €		

Tipo con lettura 1/100 di pollice (.001")

Campo di misura 0,25" - Forza di misura 1,8 N

Quadrante Ø 57 mm con due lancette - Con doppia numerazione inversa e cassa in metallo

Codice H 4469 9000	H 4469/9		Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--	--------	--	---

Mitutoyo Comparatori digitali

Con scala graduata capacitiva assoluta e sistema "ABSOLUTE"

Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate

Tastatore verticale con sfera in metallo duro - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6

Con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Funzioni ON/OFF, ORIGIN, +/- (inversione della direzione di conteggio)

Ampio display a cristalli liquidi - Alimentazione tramite batteria SR-44 - Grado di protezione IP42

Con **predisposizione per uscita dati con cavo "Digimatic" H 4845/6**, numero di identificazione individuale e dichiarazione di conformità

Con quadrante Ø 59 mm - Campo di misura 0±12,7 mm - Forza di misura ≤ 1,5 N

H 4470/2 - Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Errore max. ±0,02 mm

H 4471/2 - Lettura 1/1000 di mm (0,001 mm) - Errore max. ±0,003 mm

Codice H 4470 2000	H 4470/2		Cad. €		1
Codice H 4471 2000	H 4471/2		Cad. €		1

Con quadrante altezza 126 mm

Campo di misura 25 mm - Errore max. ±0,02 mm

Forza di misura 1,5 N - Altezza totale 207 mm

Codice H 4470 4000	H 4470/4		Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--	--------	--	---

Mitutoyo Comparatori digitali ad alte prestazioni

Con scala graduata capacitiva assoluta e sistema "ABSOLUTE"

Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate

Tastatore verticale con sfera in metallo duro - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6

Display molto ampio che permette la visualizzazione di maggiori informazioni

Dotati di barra analogica utile per osservare movimenti impercettibili, come l'avvicinamento ai limiti di tolleranza

Alimentazione tramite batteria CR2032

Con sistema di comunicazione seriale bidirezionale "Digimatic" attraverso software dedicato USB-ITPACK

La comunicazione bidirezionale consente, oltre alla raccolta dati convenzionale, l'impostazione dei comparatori,

la raccolta delle informazioni sullo strumento e molte altre operazioni remote

Tipo multifunzione visualizzazione grafica della tolleranza (passa/non passa) e possibilità di inserire un fattore per il valore misurato

Funzioni ON/OFF, ZERO/ABS, ORIGIN/PRESET per preselezionare i valori, **DATA/HOLD** e impostazione dei limiti superiore ed inferiore di tolleranza

Quadrante Ø 59 mm, girevole di 330° con cifre altezza 11 mm - Grado di protezione IP42

H 4470/6 - Lettura 1/100 di mm (0,01 mm) - Errore max. 0,02 mm - Forza di misura 50,9 N

H 4471/6 - Lettura commutabile tra 1/100 e 1/1000 (0,01 e 0,001 mm) - Con predisposizione per uscita dati

con cavo "DIGIMATIC" H 4845/6, numero di identificazione individuale e dichiarazione di conformità

Campo di misura	mm	12,7	25,4	50,8
Codice	H 4470	6127	—	—
H 4470/6	Cad. €			
Codice	H 4471	6127	6254	6508
H 4471/6	Cad. €			
Errore max.	mm	±0,003	±0,003	±0,005
Forza di misura	N	1,5	1,8	2,3

Cavo per trasmissione dati verso PC - Uscita USB 2.0 - Lunghezza 2 m

Codice H 4845 6000	H 4845/6		Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--	--------	--	---

* Prezzo a richiesta



1/100 di mm
(0,01 mm)



1/1000 di mm
(0,001 mm)



1/100 di pollice
(.001")

ABSOLUTE™



H 4470/2



H 4470/4

