

## Cronometri totalizzatori

Di alta qualità e massima precisione

**Tipo con cassa metallica Ø 55 mm in diamante lucidato**, cromata

**Con graduazione scala 1/5 di secondo - 1/100 di minuto**

Movimento ancora, **7 rubini - Antiurto**, protetti da penetrazione di polvere e spruzzi di acqua

Registra per 30 minuti

**H 5274/2 - Con pulsante centrale per carica, start e stop e laterale per azzeramento**

**H 5274/3 - A doppia lancetta**, indicato per la rilevazione di tempi intermedi

Con 3 pulsanti: centrale per carica, start e stop, laterali per stop/intermedi ed azzeramento

Codice H 5274 2000	<b>H 5274/2</b>	Cad. €	 1
Codice H 5274 3000	<b>H 5274/3</b>	Cad. €	 1



H 5274/2



H 5274/3

**Tipo con cassa Ø 55 mm in resina sintetica ABS - Antiurto**

**Graduazione scala 1/10 di secondo**

**Letture minuti tramite quadrante interno** - Movimento ancora, 1 rubino

**Con tre pulsanti** per stop, start, ed azzeramento e chiave di carica posteriore

Registra per 5 minuti - Forniti con cordicella

Codice H 5275 0000	<b>H 5275</b>	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---



## Cronometri digitali

**Tipo semplice**

**Funzioni: start/stop e split/reset** (per intermedi, totalizzatori e doppia misurazione)

Campo di misura: 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo

Display a 7 cifre altezza 6,5 mm con visualizzazione di ore, minuti, secondi e 1/100 di secondo

Alimentazione tramite batteria SR 54

Temperatura di esercizio: -15°C ÷ +55°C

Cassa in resina sintetica ABS

Dimensioni LxPxh 66x70x21 mm

Fornito con cordicella

Codice H 5275 8000	<b>H 5275/8</b>	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



**Tipo multifunzione**

**Funzioni: start/stop, split/lap** (per intermedi e totalizzatori), **reset, orologio, data e allarme**

Possibilità di memorizzare 10 giri

Campo di misura 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo

Display a 7 cifre altezza 5 mm - Alimentazione tramite 3 batterie al litio CR2032 N 9205 1004

Corpo in ABS ad alta resistenza, dimensioni LxPxh 85x22x64 mm

**Grado di protezione IP54**

Fornito con custodia protettiva e cordicella

Codice H 5275 9000	<b>H 5275/9</b>	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



IP  
54

**Funzioni: start/stop, split/lap** (per intermedi e totalizzatori), **reset, orologio e 25 memorie**

Campo di misura: - cronometro 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo

- orologio 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo

Con finestra che indica la funzione in uso (time - lap - split)

Display a 7 cifre altezza 8 mm - Alimentazione tramite batteria SR 54

Temperatura di esercizio: -15°C ÷ +55°C

Cassa in resina sintetica ABS, dimensioni LxPxh 82x61x28 mm, ad alta resistenza **resistente agli spruzzi di acqua**

Fornito con custodia protettiva e cordicella

Codice H 5276 0000	<b>H 5276</b>	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---



**Tipo professionale con commutazione del conteggio tra 1/100 di sec e 1/100 di min**

**Funzioni: start/stop, split/lap** (per intermedi, totalizzatori, tempo al giro, conto alla rovescia e doppia misurazione),

**orologio** con ore, minuti e secondi, **calendario** per giorno, mese, anno e **65 memorie** richiamabili in

qualsiasi momento

Display a **15 cifre**, disposte **su 2 linee**, altezza 7 e 5 mm con finestra indicante le funzioni operative e carica della batteria

Alimentazione tramite batteria AAA da 1,5V (N 9200 1001) - Temperatura di esercizio: -15°C ÷ +55°C

Cassa in resina sintetica ABS, **dimensioni LxPxh 82x61x28 mm impermeabile all'acqua fino a 10 m**

Fornito con custodia protettiva e cordicella

Codice H 5277 0000	<b>H 5277</b>	Cad. €	 1
--------------------	---------------	--------	---

