

Dinamometri digitali

CE

Tipo con maniglia di trasporto

Con gancio in acciaio inossidabile
Completo di metro estraibile lunghezza 1 m

Funzioni: UNIT (kg/lb/N) e PEAK HOLD per visualizzare il picco di carico
Alimentazione tramite batteria da 9 V (N 9200 1005), inclusa - Spegnimento automatico dopo circa 3 minuti
Dimensioni corpo LxPxh 90x30x175 mm - Peso circa 250 g

Per carichi fino a	kg	15	50
Codice		H 5398 3015	H 5398 3050
H 5398/3	Cad. €		
Divisione	g	20	50



Tipo con moschettone in acciaio inossidabile con chiusura di sicurezza e apertura 15 mm

Con gancio ad S in acciaio inossidabile, apertura circa 25 mm

Funzioni: UNIT, PEAK HOLD, e HOLD

Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5 V (N 9200 1002), incluse - Spegnimento automatico dopo ca. 3 minuti
Dimensioni corpo LxPxh 90x45x150 mm - Peso circa 400 g

Per carichi fino a	kg	20	50	100	200	200
Codice		H 5398 5020	H 5398 5050	H 5398 5100	H 5398 5190	H 5398 5200
H 5398/5	Cad. €					
Divisione	g	10	100	200	100	500



Tipo professionale, con doppio display per lettura bifronte - Precisione ±0,2%

Conforme alle norme EN 13155 - EN61010-1

Con moschettone in acciaio inossidabile apertura 25 mm con chiusura di sicurezza e anello superiore in acciaio con larghezza interna 26 mm

Funzioni: ON/OFF, UNIT, HOLD, TARE e "0" - Display retroilluminato a 5 cifre altezza 25 mm

Completo di telecomando, per richiamare tutte le funzioni

Alimentazione tramite accumulatore, autonomia ca. 40 h

Tempo di ricarica ca. 14h tramite alimentatore a 230V (incluso)

Dimensioni corpo LxPxh 163x26x158 mm - Peso circa 3,2 kg

Per carichi fino a	kg	300	600
Codice		H 5398 7300	H 5398 7600
H 5398/7	Cad. €		
Divisione	g	100	200



Tipo elettronico extra robusto per carichi elevati

Con **guscio in alluminio pressofuso indeformabile** e grilli di sollevamento secondo norme EN 818

Cella di carico in acciaio inossidabile

Telecomando a raggi infrarossi con distanza di trasmissione da circa 10 m per l'accensione e l'azzeramento della tara

Precisione ±0,1% della portata nominale

Carico di sicurezza ammesso 200% della portata nominale

Display a 5 cifre altezza 25 mm

Selezione dell'unità di misura kg/libbre/kilonewton/newton

Alimentazione tramite 3 batterie AA da 1,5V (N 9200 1002), incluse - Autonomia circa 180h

Grado di protezione IP 65

Coefficiente di sicurezza a rottura superiore a 5

Temperatura di esercizio da -5° a +55°C

In valigetta antiurto, con telecomando (escluso gr. 1000) e manuale di istruzioni

Per carichi fino a	kg	1000	3200	6300	10000
Codice		H 5399 1000	H 5399 3200	H 5399 6300	H 5399 9999
H 5399	Cad. €				
Passaggio fune	mm	16	25	35	50
Divisione	g	0,500	1000	2000	5000
Dimensioni LxPxh	mm	158x147x158	158x147x199	158x147x213	158x170x265
Peso	kg	2,3	4,2	6,5	10,5

Gr. 1000 fornito senza telecomando, ordinabile separatamente



ABC TOOLS

IP 65

