

## BRADY Etichettatrici portatili

Le etichettatrici portatili trovano impiego soprattutto nella creazione di etichette per l'identificazione di fili e cavi, la comunicazione dati, l'impiantistica elettrica, i sistemi Lean/5S e, più in generale, per esigenze di identificazione universale

### Mod. M210

**Tipo professionale**, rapida, efficiente e versatile con robusto profilo in gomma antiurto resistente a cadute fino a 1,8 m  
**Compatibile con oltre 90 tipologie di cartucce BRADY**, sia a rotolo continuo sia prefustellate, **con larghezza variabile da 6,35 mm a 19,05 mm**

**Stampa tramite tecnologia a trasferimento termico** su 7 materiali diversi per le etichette, resistenti e certificati per uso industriale, ideali su fili, cavi, componenti o contenitori

Con tecnologia SmartCell che identifica automaticamente la cartuccia inserita e applica la formattazione corretta

Oltre alla stampa di testi supporta una vasta gamma di codici a barre, tra cui Code 128, Code 39, Data Matrix e QR

**Taglierina ergonomica ambidestra** con pinza per trattenere l'etichetta dopo il taglio affinché non cada


Interfaccia utente disponibile in un'ampia gamma di lingue

Alimentazione tramite 6 batterie AA (non incluse) o con batteria ricaricabile agli ioni di litio opzionale

Display LCD monocromatico risoluzione 132x64 pixel, con tasti di scelta rapida e occhietto per il trasporto a tracolla

Spegnimento automatico dopo 10 min, impostabile

Fornita in scatola di cartone con 1 nastro in tessuto da 4 m e guida rapida per l'utente

Altezza max di stampa	mm	16
Velocità di stampa	mm/sec	10
Risoluzione	dpi	203
Dimensioni del testo	punti	da 4 a 40
Dimensioni LxPxh	mm	114x63x241
Peso	g	750
<b>Codice K 3729 7300</b>	<b>K 3729/73</b>	Cad. €  1



### Mod. M211

Compatta, leggera, portatile, di utilizzo semplice e veloce, è adatta per stampare etichette da PC, smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android scaricando l'app gratuita Etichette Brady Express Labels, per creare, visualizzare in anteprima e **stampare etichette con tecnologia a trasferimento termico**

**Dotata di tecnologia Bluetooth 5.0**, garantisce una connessione stabile e immediata (portata fino a 20 m) con un singolo telefono o tablet

**Compatibile con oltre 90 tipologie di cartucce BRADY**, sia a rotolo continuo sia prefustellate, **con altezza variabile da 6,35 mm a 19,05 mm**

Consente la stampa di fino a 300 etichette con una sola carica

Resistente a cadute da 1,8 m e a schiacciamenti fino a 110 kg come richiesto dagli standard militari MIL-STD-810G

Oltre alla stampa di testi supporta una vasta gamma di codici a barre, tra cui linear e 2D come QR e Data Matrix, e funzioni come serializzazione, data/ora, giustificazione, grassetto, corsivo, rotazione


**Taglierina automatica con dispositivo di trattenuta dell'etichetta**

LED integrati per il monitoraggio dello stato della batteria, della connessione Bluetooth e delle segnalazioni di errore  
 Interfaccia utente disponibile in un'ampia gamma di lingue

Alimentazione tramite batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1200 mAh - Tempo di ricarica circa 4 ore

Compatibile anche con prese CA da 110-240 V

Fornita in scatola di cartone con 1 nastro da 4 m, cavo di alimentazione CA munito di spina europea, britannica e americana e guida rapida per l'utente

Altezza max di stampa	mm	15,75
Velocità di stampa	mm/sec	15
Risoluzione	dpi	203
Dimensioni del testo	punti	da 4 a 150
Dimensioni LxPxh	mm	137x66x102
Peso	g	540
<b>Codice K 3729 7000</b>	<b>K 3729/7</b>	Cad. €  1



K  
1

## BRADY Nastri per etichettatrici portatili

### Etichette in vinile

Etichette a nastro continuo per interni ed esterni per impianti, sicurezza e Lean/5S

Materiale altamente flessibile, dotato di adesivo permanente ad elevata tenuta, ideale per l'applicazione su superfici ruvide o molto irregolari  
 Garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili e in condizioni di bassa temperatura

Ideale per etichettatura di componenti e attrezzature, materiale elettrico, impianti e macchinari, tubi e valvole, logistica

Resistenti a sostanze chimiche, oli, grassi, nebbia salina, detersivi, prodotti per la pulizia e sporco tipico degli ambienti industriali

Testati per resistere a temperature da -40°C a +82°C

**Lunghezza totale 6,4 m**

Colore nastro / testo	giallo / nero	bianco / nero	trasparente / nero	rosso / bianco	verde / bianco	grigio / nero
<b>Codice</b>	<b>K 3733 6001</b>	<b>K 3733 6002</b>	<b>K 3733 6003</b>	—	—	—
<b>K 3733/6 - Altezza 6,35 mm</b>	Cad. €					
<b>Codice</b>	<b>K 3733 9001</b>	<b>K 3733 9002</b>	<b>K 3733 9003</b>	<b>K 3733 9004</b>	<b>K 3733 9007</b>	<b>K 3733 9022</b>
<b>K 3733/9 - Altezza 9,53 mm</b>	Cad. €					
<b>Codice</b>	<b>K 3733 1201</b>	<b>K 3733 1202</b>	<b>K 3733 1203</b>	<b>K 3733 1204</b>	<b>K 3733 1207</b>	<b>K 3733 1222</b>
<b>K 3733/12 - Altezza 12,70 mm</b>	Cad. €					
<b>Codice</b>	<b>K 3733 1901</b>	<b>K 3733 1902</b>	<b>K 3733 1903</b>	<b>K 3733 1904</b>	<b>K 3733 1907</b>	<b>K 3733 1922</b>
<b>K 3733/19 - Altezza 19,05 mm</b>	Cad. €					

L'esecuzione nastro trasparente / testo nero è realizzata in poliestere

