

## Guanti di protezione per uso industriale

### Tipo in fibra aramidica anticalore e antifiama

**Secondo CE**, Categoria II

Resistenti a contatto diretto di temperature fino a 350°C

Confortevoli, ottima vestibilità e extra morbidi

Ideali per la manipolazione di oggetti caldi, trovano applicazione nell'industria della ristorazione, nella lavorazione dei metalli e nelle attività di fonderia

**Taglia 10 (XL)**

Lunghezza circa	mm	270	380	480
<b>Codice</b>		M 2269 1270	M 2269 1380	M 2269 1480
<b>M 2269/1</b>	Al paio €			



CAT. II  
CE

EN 388



EN 407



4 4 4 2 C 4 3 3 X 3 X

### Tipo in crosta di spalla bovina trattata, anticalore

**Secondo CE**, Categoria II - EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A

TÜV BP 60153042 0001 - TÜV 60400826 002

Adatti per garantire la massima protezione durante le operazioni di saldatura e resistere alle alte temperature

**Completamente foderati per il massimo comfort**

Con cuciture in KEVLAR® a 3 fili

Palmo con rinforzo esterno per aumentare la resistenza e durata

Il pollice dritto aiuta l'utente a gestire in modo ottimale una pistola mig

Lunghezza totale 340 mm

Taglia	S	L	XL
<b>Codice</b>	M 2269 2001	M 2269 2002	M 2269 2003
<b>M 2269/2</b>	Al paio €		

CAT. II  
CE



4 1 4 3 X 4 1 3 2 4 X



### Tipo con palmo in nitrile grigio, pesante

**Secondo CE**, Categoria II

Dorso aerato in cotone a filo continuo con prima falange rivestita in nitrile

Maggiore resistenza alle abrasioni, al taglio, alla lacerazione ed alla perforazione

Senza cuciture, altamente flessibili, confortevoli offrono un'ottima presa antiscivolo e sono indicati per manipolazione di oggetti in presenza di olii, spostare lastre di vetro, in elettronica, industria automobilistica, ecc.

Stringipolso elasticizzato

**In confezione indivisibile da 10 pz.**

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
<b>Codice</b>	M 2269 4008	M 2269 4009	M 2269 4000	M 2269 4011
<b>M 2269/4</b>	Al paio €			

CAT. II  
CE



3 1 2 2 X



### Tipo con palmo in poliuretano

**Secondo CE**, Categoria II

Dorso aerato in cotone a filo continuo con prima falange rivestita in poliuretano

Senza cuciture, altamente flessibili e confortevoli, sono indicati per operazioni in luoghi privi di liquidi e manipolazioni di pezzi delicati, micro-componenti, elettronica, ecc.

Stringipolso elasticizzato

**In confezione indivisibile da 10 pz.**

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
<b>Codice</b>	M 2269 8008	M 2269 8009	M 2269 8000	M 2269 8011
<b>M 2269/8</b>	Al paio €			

CAT. II  
CE



3 1 2 2 X



### Tipo in poliuretano nero su palmo e punta delle dita

In poliammide leggero lavorato a maglia

Garantiscono un'ottima presa e sono adatti per lavori di precisione

Dorso ventilato

Buona resistenza alle abrasioni e allo sporco

**In confezione indivisibile da 12 paia**

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
<b>Codice</b>	M 2265 5008	M 2265 5009	M 2265 5010	M 2265 5011
<b>M 2265/5</b>	Al paio €			

CAT. II  
CE



3 1 3 1 X



### Tipo antitaglio

**Resistenza al taglio di livello C**

Maglia leggera in poliammide/fibra Spectra®/Elastan

Inseriti in fibra composita sul dorso

Palmo con rivestimento in schiuma di nitrile per un'ottima protezione da olii e grasso

Flessibili e confortevoli, ideali per un utilizzo prolungato

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
<b>Codice</b>	M 2265 7008	M 2265 7009	M 2265 7010	M 2265 7011
<b>M 2265/7</b>	Al paio €			

CAT. II  
CE



4 X 4 3 C P X 1 X X X X

