

Guanti di protezione per uso industriale

Tipo interamente in neoprene - Secondo CE, Categoria III

Proteggono contro una vasta gamma di olii, prodotti caustici, acidi, alcool e vari solventi
Anatomici, per il massimo comfort alle mani

Esecuzione leggera con palmo zigrinato

Con interno leggermente felpato

Peso 105 g cad. ±5,0 (tg. M) - Spessore 0,68 mm

Colore nero - Lunghezza totale circa 320 mm



2 1 2 1 X

AJKLNPT

VIRUS

CAT. III
CE

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Codice	M 2270 2808	M 2270 2809	M 2270 2810
M 2270/28	Al paio €		

Esecuzione con interno floccato in cotone - Di alta qualità - Mod. SCORPIO

Comodi, forma anatomica, con superficie esterna liscia e lucida che garantisce una buona resistenza a tutti i rischi meccanici e protegge contro un'ampia gamma di olii, acidi, prodotti caustici, alcoli e solventi

Adatti anche per la manipolazione di liquidi caldi (fino a max. 180°C) in operazioni discontinue e lavori in ambienti freddi fino a -25°C

Lunghezza totale 350 mm - Taglia 10 (XL)



3 1 2 1 B

3 2 X X X X

A K L M P T

CAT. III
CE

Codice M 2270 3000	M 2270/3	Al paio €	1
--------------------	----------	-----------	---

Tipo interamente in nitrile - Secondo CE - Categoria III

Guanto tecnico resistente agli agenti chimici strutturato per una maggiore aderenza

Floccato per un maggiore comfort

Massima destrezza e minimo affaticamento della mano

Per applicazioni in industrie chimiche, petrolifere e alimentari

Palmo con zigrinatura e interno garzato

Spessore 0,40 mm - Lunghezza totale circa 320 mm



3 1 X 1 X

J K L

CAT. III
CE

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)
Codice	M 2270 5008	M 2270 5009	M 2270 5000
M 2270/5	Al paio €		

ABC TOOLS

Tipo con cuscinetti antivibrazione

Comodi e sensibili tramite l'esposizione di pollice, indice e medio consentono di utilizzare più a lungo e con maggiore sicurezza utensili che portano vibrazioni a mani e braccia

Palmo in PVC rinforzato, in materiale antiscivolo resistente all'abrasione,

Dorso traspirante, elasticizzato con protezione interna in tessuto spugna

Stringipolso con chiusura a strappo con "velcro" - Paraunghe in pelle su anulare e mignolo

Rivestimento in cotone terry traspirante sul pollice - Taglia 10 (XL)

Codice M 2270 7000	M 2270/7	Al paio €	1
--------------------	----------	-----------	---

Guanti per elettricisti → M 6 pag. 934

Grembiuli di protezione

Tipo in poliestere bispalmato in PVC

Antistrappo, idrorepellente

Dimensioni circa: altezza 120 cm, larghezza 90 cm

Codice M 2270 9000	M 2270/9	Cad. €
--------------------	----------	--------

Tipo in cuoio crosta - Secondo CE, Categoria II

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 11611:2007

Per operazioni di saldatura e simili

Con regolazione delle spalline tramite fibbie - Spessore 1,5 - 1,6 mm

Dimensioni circa: altezza 100 cm, larghezza 60 cm

Codice M 2271 0100	M 2271/01	Cad. €
--------------------	-----------	--------

Tipo in fibra aramidica anticalore e antifiama - EN 388

Tessuto a norme CE

Resistenti a contatto diretto di temperature fino 250°C

Dimensioni circa: altezza 90 cm, larghezza 60 cm

Codice M 2271 0300	M 2271/03	Cad. €
--------------------	-----------	--------



Ghette di protezione

In cuoio crosta - Secondo CE, Categoria II

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 11611:2007

Per operazioni di saldatura e simili - Con chiusura laterale con velcro e sottopiede

Spessore 1,5 - 1,6 mm - Altezza circa 30 cm

Codice M 2271 1000	M 2271/1	Al paio	1
--------------------	----------	---------	---

CAT. II
CE

