

ABC TOOLS Cintura di posizionamento

EN 358

Abbinabile alle imbracature M 3464/3 e M 3464/6

Con 3 anelli a "D" in acciaio e fibbia a regolazione continua

Fascia portante in nastro di poliestere, larghezza 44 mm

Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità

Schienale ergonomico e confortevole imbottito in schiuma speciale

Altezza schienale 200 mm

Circonferenza bacino 90÷120 mm

Codice M 3464 1002

M 3464/1

Cad. €



CE



ABC TOOLS Imbracature anticaduta

Tipo con 1 attacco posteriore

EN 361

Cuciture in filato di poliestere ad alta tenacità

Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato

Nastri regolabili in poliestere, larghezza 44 mm



Taglia		M ÷ XL	XXL
Codice		M 3464 3001	M 3464 3000
M 3464/3	Cad. €		
Circonferenza torace	cm	60÷120	75÷150
Circonferenza coscia	cm	50÷70	60÷85
Altezza busto	cm	55÷75	65÷85



Tipo con 1 attacco posteriore e cintura di posizionamento

EN 358 - EN 361


Cuciture in filato di poliestere ad alta tenacità

Fibbie per cosciali ad incastro in acciaio zincato

Nastri regolabili in poliestere, larghezza 44 mm

Cintura con 2 anelli laterali a "D" in acciaio e fibbia a regolazione continua

Schienale ergonomico e confortevole imbottito in schiuma



Taglia		M ÷ XL	XXL
Codice		M 3464 4001	M 3464 4000
M 3464/4	Cad. €		
Circonferenza torace	cm	85÷100	100÷130
Circonferenza coscia	cm	50÷75	60÷85
Circonferenza bacino	cm	85÷120	90÷140
Altezza schienale	mm	200	200



Tipo con 1 attacco anteriore ad altezza busto e 1 posteriore


EN 361

Abbinabile alla cintura M 3464/1

Cuciture in filato di poliestere ad alta tenacità

Fibbie per cosciali e pettorale ad incastro in acciaio e ABS

Nastri regolabili in poliestere, larghezza 44 mm



Taglia		M ÷ XL	XXL
Codice		M 3464 6001	M 3464 6000
M 3464/6	Cad. €		
Circonferenza torace	cm	50÷75	90÷140
Circonferenza coscia	cm	85÷100	60÷85
Altezza busto	cm	55÷75	65÷85



Tipo "comfort" con 1 attacco anteriore ad altezza busto e 1 posteriore

EN 361

Modello rinforzato, con dorsale, scapolari e cosciali ergonomici e imbottiti per migliorare il comfort durante il lavoro e dopo un'eventuale caduta

Riduce gli effetti della sospensione inerte

Con asole per il fissaggio delle staffe per la prevenzione della sindrome da sospensione

Cuciture in filato di poliammide ad alta tenacità

Nastri regolabili in poliammide, larghezza 44 mm



Taglia		XXL
Codice		M 3464 7000
M 3464/7	Cad. €	
Circonferenza torace	cm	80÷140
Circonferenza coscia	cm	75÷100
Altezza busto	cm	65÷95

