

## Tronchesi laterali per meccanica

**ABC SMART**

In acciaio al cromo-vanadio forgiato - Testa cromata  
Manici bicomponenti in resina a forte spessore con paramani

Lunghezza totale	mm	150	180
Codice		B 1811 5150	B 1811 5180
<b>B 1811/5</b>	Cad. €		
Taglia filo a alta resistenza Ø	mm	1,6	2,0


**ABC TOOLS**

In acciaio al cromo-vanadio forgiato

Per filo ad alta resistenza

**B 1813/0** - Manici rivestiti in resina sintetica - Testa pulita - pz. 6

**B 1813/5** - Manici bicomponenti in resina a forte spessore con paramani - Testa cromata - pz. 6

**M 7130/8** - Manici con rivestimento ad alto isolamento VDE - Testa cromata - pz. 1

Lunghezza totale	mm	140	160	180	200
Codice		B 1813 0140	B 1813 0160	B 1813 0180	B 1813 0200
<b>B 1813/0</b>	Cad. €				
Codice		B 1813 5140	B 1813 5160	B 1813 5180	B 1813 5200
<b>B 1813/5</b>	Cad. €				
Codice		—	M 7130 8160	M 7130 8180	—
<b>M 7130/8</b>	Cad. €	—			—
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	2,5	2,8	3,0	4,2
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	1,8	2,0	2,5	2,7

M 6 → pag. 876



B 1813/0

B 1813/5

M 7130/8

1000 V IEC/DIN EN 60900

**KNIPEX**

In acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio

Per filo ad alta resistenza

Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749

**B 1815/1** - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - pz. 6

**B 1815/2** - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita - 2 - pz. 6

**B 1815/5** - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5 - pz. 6

**B 1815/6** - Con anello di sicurezza saldato nell'impugnatura per impiego con cordino di sicurezza per agganciare a protezioni anticaduta  
Carico di rottura ammesso 400 N

Lunghezza totale	mm	125	140	160	180
Codice		B 1815 1125	B 1815 1140	B 1815 1160	B 1815 1180
<b>B 1815/1</b>	Cad. €				
Codice		B 1815 2125	B 1815 2140	B 1815 2160	B 1815 2180
<b>B 1815/2</b>	Cad. €				
Codice		B 1815 5125	B 1815 5140	B 1815 5160	B 1815 5180
<b>B 1815/5</b>	Cad. €				
Codice		—	—	B 1815 6160	B 1815 6180
<b>B 1815/6</b>	Cad. €	—	—		
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	3,0	4,0	4,0	4,0
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	2,3	2,8	3,0	3,0
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	1,5	1,8	2,0	2,5

Esecuzione con molla **MM** - Testa cromata - 5

Taglia filo: a bassa resistenza Ø 3 mm - a media resistenza Ø 2 mm - alta resistenza Ø 1,2 mm

Lunghezza totale **110 mm**

Codice <b>B 1815 7110</b>	<b>B 1815/7</b>	Cad. €	6
---------------------------	-----------------	--------	---



B 1815/1

B 1815/2

B 1815/5

B 1815/6

MM

**HAZET**

In acciaio al cromo-vanadio

Manici rivestiti in materiale bicomponente con paramani - Testa pulita - DIN ISO 5749 - pz. 1

Per filo a bassa e media resistenza

Lunghezza totale	mm	145	165	180
Codice		B 1816 1145	B 1816 1165	B 1816 1180
<b>B 1816/1</b>	Cad. €			
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	2,5	2,8	3,0
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	1,8	2,0	2,5

Per filo armonico

Con riduzione dello sforzo per il taglio

Lunghezza totale	mm	160	180	200
Codice		B 1816 2160	B 1816 2180	B 1816 2200
<b>B 1816/2</b>	Cad. €			
Taglia filo armonico Ø	mm	2,0	2,2	2,5

